

navrh:	ING. MARTIN ONDRÁČEK	odp.proj.:	FRANTIŠEK PRSKAVEC	 ENGINEERING s.r.o. ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY PŠČ 360 17, www.kveng.cz , info@kveng.cz Tel.: 353447911 Fax: 353447929
kraj:	KARLOVARSKÝ	stavební úřad:	OSTROV	
obec:	JÁCHYMOV	stupeň:	DSJ	
datum:	03.2019	zakázka číslo:	180509	
investor:	POVODÍ OHŘE s.p., BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV			
místo stavby:	K. ú. JÁCHYMOV			
Název projektu:				
<p style="text-align: center;">VT JÁCHYMOVSKÝ POTOK OPRAVA ZAKRYTÉHO PROFILU</p>				
SO(PS):	SO 05, SO 08			
profese:	VODOHOSPODÁŘSKÁ			
příloha:	TABULKA REVIZNÍCH ŠACHET			číslo přílohy: D.1.8
Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.				formát: A4 měřítko:

TABULKA NOVÝCH ŠACHET						Šachtové dílce									
Poř.	Označení	Kóta	Umístění	Kóta	Kóta	Výška	Vyrovnávací		Šachtový kónus		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno	
	šachty	terénu		poklopu	dna	šachty	prstenec pro		zákrytová deska					uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]	poklop šachty	Ks		Ks		Ks			Ks
1	RŠ18	668.96	vozovka h = 0.0 m	668.96	668.25	0.71	TBW-Q 600/100/120	1	B&BC Deska zák.62,5-100/20	1	B&BC Skruž 100/25/12	1	ocel. s PE		
2	RŠ19	676.38	vozovka h = 0.0 m	676.37	674.99	1.38	TBW-Q 600/80/120	1	B&BC Kónus 62.5-100/12 SPK	1	B&BC Skruž 100/50/12	1	ocel. s PE		
							TBW-Q 600/60/120	1							
3	RŠ20	683.39	vozovka h = 0.0 m	683.38	682.58	0.80	TBW-Q 600/60/120	1	B&BC Kónus 62.5-100/12 SPK	1			ocel. s PE		
4	RŠ21	691.59	vozovka h = 0.0 m	691.58	691.32	0.26	TBW-Q 600/100/120	1							
5	RŠ25	732.32	vozovka h = 0.0 m	732.32	732.13	0.19	TBW-Q 600/80/120	1							
Celkem							TBW-Q 600/100/120	2	B&BC Kónus 62.5-100/12 SPK	2	B&BC Skruž 100/25/12	1			
							TBW-Q 600/80/120	2	B&BC Deska zák.62,5-100/20	1	B&BC Skruž 100/50/12	1			
							TBW-Q 600/60/120	2							

TABULKA NOVÝCH ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ							
Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Uprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	RŠ18	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	ohumusování a osetí	160	1
2	RŠ19	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	ohumusování a osetí	160	1
3	RŠ20	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	ohumusování a osetí	160	1
4	RŠ21	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	ohumusování a osetí	160	1
5	RŠ25	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	žulová dlažba do betonu	160	1
	Celkem	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K			5