



ŘEZ ZDI TL. 200 mm ZE ŠALOVACÍCH TVÁRNIC



PŮDORYS



BETON C20/25
OCEL 10505
KRYTÍ 20 mm

POZN:

- SVISLOU VÝZTUŽ ZAVÁZAT DO ZÁKLADOVÉ DESKY D2
- VÝZTUŽ DLE POTŘEBY ZAKRÁTIT
- VÝZTUŽ OSADIT NA VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ LIC
- TVÁRNIC E VYPLNIT BETONEM C20/25
- PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE JE 70 kg/m³

HL.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.ARCH.KROČÁK	ING.ZIKMUND		
KRAJ	PRAHA	OBE C	PRAHA 7
INVESTOR	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA, KOSTELNÍ 44, PRAHA 7		
AKCE	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM V PRAZE ŘEŠENÍ VENKOVNÍ DISPOZICE STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA	STUPEŇ	DUR+DSP
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	2 A4
		DATUM	8.2016
OBSAH		PARÉ	Č. V.
SCHEMA VÝZTUŽE STĚN ZE ŠALOVACÍCH TVÁRNIC			K22