



Č.p.	VÝPIS VALCOVANÉ OCELI				PRO 1 x 5
	Ø	DELKAS	bm	kg/bm	
1	1 260	4966	9,9686	41,16	
2	1 260 x 9,5	5836	1,1626	22,95	
3	1 260 x 12	6836	1,3626	28,96	
4	1 260 x 13,75	7287	1,2837	47,81	
5	1 260 x 15,75	8162	1,4162	25,61	10,83
6	1 260 x 19,75	9216	1,6316	25,61	72,53
7	HEB 40 x 19,75	10835	1,1035	33,57	35,65
8	PAKOVANÁ 200/75	340	1,34	21,55	8,01
9	PAKOVANÁ 300/75	340	1,34	35,34	12,02

HMOTNOSTI CELKEM kg **1077,8**

POZN:

- TATO DOKUMENTACE NESLOUŽI JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VŠEČKÉ KOTY A ROZMĚRY JE NUTNO BRÁT JAKO PŘEBĚŽNÉ
- POZICE 2 - 6 PŘIVÁRIT KOUTOVÝM SVAŘENÍ TL 5 mm K POS. 1 A 7
- POZICE 8 A 9 PŘIVÁRIT KOUTOVÝM SVAŘENÍ TL 5 mm K POS. 7

OCEL S 235 (Fe 360)

POZN: – KONSTRUKCE BUDE ŽAROVĚ ZINKOVANÁ, RESP. NATŘENÁ TAK, ABY VYHOVĚLA POŽADOVANÉMU STUPNI KOROZNÍ AGRESIVITY ATMOSFÉRY PODLE ČSN EN ISO 12944 ČÁST 2 – C5-I (VELMI VYSOKÝ)

[illegible]