



- MÍSTNOST 2.3 A 2.4 – PODLAHOVÁ KRYTINA, POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ (OMÍTKA, KERAMICKÉ OBKLADY, KERAMICKÉ SKLY) BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI STAVĚNÍCH ÚPRAV CELÉHO OBJEKTU (ZPRACOVATEL FIRM "TECHNIKA"
- V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ PŘIPOJNACHO POTRUBÍ K UMÝVACÍ (MÍSTNOST 2.4) DO STÁVAJÍCÍ PRŮCHY BUDE POTRUBÍ UMÍSTĚNO DO PRŮVÝZKY (KONZULTOVAT S GP)
- PŘEKLADY NAD OTVORY VZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST

	STÁVNÍK KONSTRUKCE
	NOŠNÁ KČE VÝSTAVHOE ŠACHTY – BETONOVE BEDNÍO TVÁRNICE PROLITE BETONEM A VYZTUŽENE OCELOVOU VYZTUŽÍ (VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	ZDĚNA PŘÍKRA TL. 150 mm

Veskeré zařizovací předměty v sociálech za stávající vytáhouv šachtou budou demontovány !
 Za názvem zařizovacího předmětu, z lomítkem písmeno: "v" značí výměnu zařizovacího předmětu
 "v" značí výměnu zařizovacího předmětu.
 "n" značí nově umístěný zařizovací předmět.


Trasa potrubí (vodovodního a kanalizačního) a dopojení zameňovaných zariadených predmetů bude upřesněno na stavbě při realizaci s ohledem na skutečnost, že nejsou známy trasy a není k dispozici původní projektová dokumentace .

Připojovací potrubí kanalizace: – pro WC a výleku DN100, pro umyvadlo min. DN40, pro pisoár a sprchu DN50.

Připojovací potrubí na rozvod vody pitné a studené:

- pro WC přes rohový ventil DN15 (potrubí D20, PN min.16) oár a sprchu DN50.
- pro výleku: dřezová baterie SV (pitná voda)–DN15 (potrubí D20, PN min.16), TV (teplá voda)–DN15 (potrubí D20, PN20) vysokopoložená nádržka přes rohový ventil DN15 (potrubí D20, PN min.16)
- pro U pro baterii přes 2xrohový ventil SV–DN15 (potrubí D20, PN min.16); TV–DN15 (potrubí D20,PN 20).
- pro PS přes tlačný ventil SV–DN20 (potrubí D25, PN min.16).

KLIMATIK spol. s r.o.; Vltavské nábřeží 526/7; 370 05 České Budějovice
tel./fax: 420 385 346 758; email: sosolik@kklimatik.cz

	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE			
	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	Naše zákazkové číslo:
	Brousek Miroslav	Ing. Šošolík Jar.	Ing. Šošolík Jaroslav	05 - 16 - 002

$\pm 0,000 = 230,93 \text{ m.n.m.}$ (výškový systém Bpv)

ATELIÉR KROČÁK - ARCHITEKT * RIEGROVA 20 * 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE					tel.: +420 387 319 066	
Investor: Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7					e-mail: atelierkrocak@volny.cz	
Akce : NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM V PRAZE - ŘEŠENÍ VENKOVNÍ EXPOZICE stavební úpravy a nástavba					Vyhотовeno :	
Výkres : PŮDORYS 2. NP - STÁVAJÍCÍ A NOVÝ STAV						
Autor návrhu : Ing. arch. Jaromír Kročák		Zodpovědný projektant : Ing. arch. Jaromír Kročák		Vypracoval : Ing. Josef Fugl		
Číslo zakázky :	Stupeň :	Měřítko :	Datum :	Formát :	Číslo výkresu :	
16 - 432 - DSP	DUR+DSP	1:100, 1:50	ČERVENEC 2016	10xA4	3	