



BETON:
DOBETONÁVKA NÁBR. ZDÍ: C25/30
ŘÍMSY C30/37-**XC4**, **XF3**

VÝZTUŽ: B500B dle ČSN EN 42 0139

KRYTÍ MINIMÁLNÍ
JMENOVITÉ 40 mm
45 mm

- POZNÁMKY:**
- ÚPRAVA POVRCHU SVISLÉ POHLEDOVÉ PLOCHY ŘÍMSY – Bd DLE TKP KAP. 18 (HOBLOVANÁ, SVISLE KLADENÁ PRKNA NA POLODRÁŽKU, FIXOVANÁ VRUTY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU)
 - VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY ZKOSIT 20/20, NEJÍ-LI V DOKUMENTACI UVEDENO JINAK.

INVESTOR:		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
VEDOUcí PROJEKTANT:		VEDOUcí PROJEKTANT: Bpv	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		POVODÍ MORAVY, s.p. BRNO	
VYPRACOVAL:		ZHM Olomouc, U dětského domova 236, Olomouc	
KONTROLOVAL:		ING. RONALD LOYDL	
MŮ:		ING. PETR MILEK	
NÁZEV AKCE:		ING. RONALD LOYDL	
MŮ:		INVESTOR: POVODÍ MORAVY, s.p. Brno	
NÁZEV PŘÍLOHY:		DATUM	
		08/2016	
		FORMÁT	
		5A4	
		MĚŘÍTKO	
		1:50	
		ÚČEL	
		PDPS	
		ČÍS. ZAKÁZKY	
		2001/2015	
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
		ČÍS. SOUPRAVY	
		PŘÍLOHA	
		D1.7	
		SPODNÍ STAVBA	