- CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SE VSYPEM, TL. 4,2MM
- CELOPLOŠNĚ ZA STUDENA LEPENÝ PODKLADNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, TL. 3MM (S DOPLNĚNÝM KOTVENÍM VE STYCÍCH)
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS 150S
- PAROZÁBRANA
- KONSTRUKCE STŘECHY VE SPÁDU
  - ZABETONOVANÝ TVAROVANÝ PLECH TR 40/160/0,75, BETON C20/25 S MIN. VÝŠKOU NAD VLNOU 60MM, VYZTUŽENÝ 2x KARI SÍTÍ 5/100-5/100 PŘI OBOU POVRŠÍCH
  - NOSNÍKY I160 á 1,5M
- SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘS



JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

± 0,000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍ GARÁŽE

Zpracoval:	Ing. Jan Shejbal		OPTIMA spol. s r. o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935 e-mail: info@optima-vm.cz
Zodp. projektant:	Ing. Jan Shejbal		
Hlavní projektant:	Ing. Jan Shejbal		
Technická kontrola:	Ing. Bohuslav Shejbal		
Region: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: Vysoké Mýto	Obec: Vysoké Mýto	
Investor: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové			Stupeň: DPS
Akce: **PROVOZNÍ STŘEDISKO VYSOKÉ MÝTO PŘÍSTAVBA GARÁŽÍ, PŘÍSTŘEŠKU A ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH** Objekt:			Zak. č.: 3993-15-4 Arch. č.: 3320 Datum: 4/2015 Formát: 2xA4
Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ **ŘEZ A-A**			Měř.: 1:50 Kóty: mm Číslo příl. výkresu: **D.1.1.5**

- CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SE VSYPEM, TL. 4,2MM
- CELOPLOŠNĚ ZA STUDENA LEPENÝ PODKLADNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, TL. 3MM (S DOPLNĚNÝM KOTVENÍM VE STYCÍCH)
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS 150S
- PAROZÁBRANA
- KONSTRUKCE STŘECHY VE SPÁDU
  - ZABETONOVANÝ TVAROVANÝ PLECH TR 40/160/0,75, BETON C20/25 S MIN. VÝŠKOU NAD VLNOU 60MM, VYZTUŽENÝ 2x KARI SÍTÍ 5/100-5/100 PŘI OBOU POVRŠÍCH
  - NOSNÍKY I160 á 1,5M
- SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘS



JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

± 0,000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍ GARÁŽE

Zpracoval:	Ing. Jan Shejbal		OPTIMA spol. s r. o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935 e-mail: info@optima-vm.cz
Zodp. projektant:	Ing. Jan Shejbal		
Hlavní projektant:	Ing. Jan Shejbal		
Technická kontrola:	Ing. Bohuslav Shejbal		
Region: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: Vysoké Mýto	Obec: Vysoké Mýto	
Investor: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové			Stupeň: DPS
Akce: **PROVOZNÍ STŘEDISKO VYSOKÉ MÝTO PŘÍSTAVBA GARÁŽÍ, PŘÍSTŘEŠKU A ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH** Objekt:			Zak. č.: 3993-15-4 Arch. č.: 3320 Datum: 4/2015 Formát: 2xA4
Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ **ŘEZ A-A**			Měř.: 1:50 Kóty: mm Číslo příl. výkresu: **D.1.1.5**

- CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SE VSYPEM, TL. 4,2MM
- CELOPLOŠNĚ ZA STUDENA LEPENÝ PODKLADNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, TL. 3MM (S DOPLNĚNÝM KOTVENÍM VE STYCÍCH)
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS 150S
- PAROZÁBRANA
- KONSTRUKCE STŘECHY VE SPÁDU
  - ZABETONOVANÝ TVAROVANÝ PLECH TR 40/160/0,75, BETON C20/25 S MIN. VÝŠKOU NAD VLNOU 60MM, VYZTUŽENÝ 2x KARI SÍTÍ 5/100-5/100 PŘI OBOU POVRŠÍCH
  - NOSNÍKY I160 á 1,5M
- SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘS



JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

± 0,000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍ GARÁŽE

Zpracoval:	Ing. Jan Shejbal		OPTIMA spol. s r. o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 423 905, fax.: 465 423 935 e-mail: info@optima-vm.cz
Zodp. projektant:	Ing. Jan Shejbal		
Hlavní projektant:	Ing. Jan Shejbal		
Technická kontrola:	Ing. Bohuslav Shejbal		
Region: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: Vysoké Mýto	Obec: Vysoké Mýto	
Investor: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové			Stupeň: DPS
Akce: **PROVOZNÍ STŘEDISKO VYSOKÉ MÝTO PŘÍSTAVBA GARÁŽÍ, PŘÍSTŘEŠKU A ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH** Objekt:			Zak. č.: 3993-15-4 Arch. č.: 3320 Datum: 4/2015 Formát: 2xA4
Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ **ŘEZ A-A**			Měř.: 1:50 Kóty: mm Číslo příl. výkresu: **D.1.1.5**