

Městský úřad Kyjov

odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518697558, e-mail: r.kavka@mukyjoy.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP34781/16/380

spis. značka: OŽPÚP6039/2016/380

ukládací znak: 231.1

skart. znak: V/5

Vyřizuje: Ing. Kavka Roman

Povodí Moravy, s.p. Brno	
závod Střední Morava Uh. Hradiště	
Došlo:	12 -08- 2016
č.j.	21624 příl. 1
Přiděleno:	

Kyjov 1. srpna 2016

280P

Sdělení k ohlášení udržovacích prací

Dne 21.7.2016 bylo doručeno MěÚ Kyjov, OŽPÚP ohlášení podniku Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČ: 708 90 013, zastoupeného na základě plné moci společností KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč, IČ: 255 89 679 o záměru provést v souladu s ust. § 15a odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **udržovací práce na VN Klášov - oprava bezpečnostního přelivu**, ČHP 4-17-01-022, v k.ú. Žarošice, vodní tok Klášovský potok, ř.km 1,5, v k.ú. Žarošice, pozemky parc. č.: st. 617/1, st. 617/2, st. 617/3, st. 617/4, st. 617/5, 3593/1, 3593/36, 5764/3.

Účelem je opravit bezpečnostní přeliv a odbahnit odtokové koryto z přelivu a nádrže.

Odbahnění bezpečnostního přelivu bude provedeno ručně. Z koryta přelivu se odtěží 10,4 m³ sedimentu. Ze zpevněných břehů se očistí vegetace a v místě porušení se provede oprava ve formě doplnění betonové dlažby a přespárování.

Betonová stříška na pravém břehu přelivu bude stržena a na její místo bude vybetonována nová stříška délky 32,2 m, šířky 0,7 m a tloušťky 0,2 m.

Přelivná hrana bude odstraněna a na její místo bude provedena nová betonová hrana. Zarostlá betonová dlažba (50x50 cm) před přelivnou hranou bude rozebrána po betonáži hrany zpětně osazena. Břeh bezpečnostního přelivu z betonové dlažby pod přelivnou hranou bude do půlky své šíře rozebrán a poté nově proveden.

Do návodního líce hráze bude v rámci stavby doplněno zpevnění z makadamu 63-125 mm, v délce 60,0 m.

Zpevněná část odtokového koryta navazující na spadiště bude opravena vyspárováním a doplnění, lomového kamene do betonu. Zbylá část koryta (přírodní) odbahněna a vyprofilována do původního stavu. Šířka koryta po odtěžení bude 1,7 m.

U odtokového koryta z výpustného zařízení dojde k očištění a opravě koryta z lomového kamene do betonu. Spáry budou očištěny, porušené spáry budou důkladně očištěny a prostory mezi lomovým kamenem budou nově přespárovány cementovou maltou. Na místa vypadlých kamenů budou doplněny kameny nové a budou vyspárovány cementovou maltou. Přírodní část koryta se odbahní a vyprofiluje do původního stavu. Šířka koryta po odtěžení bude u výusti 1,0 m a níže se rozšíří na 1,7 m.

Celkově bude odtěženo 60,5 m sedimentu a 70,0 m³ zeminy. Vytěžený sediment bude uložen na pozemky ZPF. Zde bude ponechán a po jeho vyschnutí bude rozprostřen. Vytěžená zemina bude uložena na břehy podél odtokových koryt.

Termín realizace údržbových prací je **08/2016-11/2016**.

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 a § 115 vodního zákona a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 a § 105 stavebního zákona

s o u h l a s í

s realizací udržovacích prací na VN Klášov - oprava bezpečnostního přelivu, neboť podle znalosti místní situace jde o udržovací práce, které nemění vzhled ani životní prostředí vodního

Strana 1 (celkem 2)

toku, na němž jsou prováděny v rámci zákonných povinností, co by správce toku, vyplývající z ust. § 59 vodního zákona.

Toto sdělení podle § 106 stavebního zákona však nenahrazuje vyjádření či stanoviska jiných dotčených orgánů státní správy, případně stanoviska správce sítí.

Poučení:

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato.

Ing. Bedřich Kubík
vedoucí odboru

Městský úřad Kyjov
„Otisk razítka“
a územního plánování
- 2 -

Obdrží:

(doporučeně na dodejku, případně datovou schránkou)

1. KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč (příloha: projektová dokumentace „VN Klášov - oprava bezpečnostního přelivu“, z 04/2016 - 2x)
2. MěÚ Kyjov, OŽPÚP (VH - spis) (příloha: projektová dokumentace „VN Klášov - oprava bezpečnostního přelivu“, z 04/2016 - 1x)
3. Obec Žarošice, Žarošice 14, 696 34 Žarošice (DS)
4. MěÚ Ždánice, stavební odbor, Městečko 787, 696 32 Ždánice (DS)