


PŮDORYS 1:250

694/3


DETAIL V MÍSTĚ REVIZNÍ ŠACHTY 1:10

KAMENNÁ DLÁŽBA TL 150mm SPÁRY ZATŘENY BETONEM M1
JEMNÁ DRŤ 4-8mm (PODSYP 100-125mm)
OCHRANA IZOLACE - např. FOALBIT
IZOLACE STĚRKOVÁ
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON S KARI SÍTÍ
VLASTNÍ KONSTRUKCE HRÁZE



DETAIL UKONČENÍ IZOLACE A ODVODNĚNÍ
V MÍSTĚ JEHO VYÚSTĚNÍ 1:10

KAMENNÁ DLÁŽBA TL 150mm SPÁRY ZATŘENY BETONEM M1
JEMNÁ DRŤ 4-8mm (PODSYP 100-125mm)
OCHRANA IZOLACE - např. FOALBIT
IZOLACE STĚRKOVÁ
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON S KARI SÍTÍ
VLASTNÍ KONSTRUKCE HRÁZE



přívodní kabel vedení HD508-F 3x2,5mm
topný kabel FrnStop Black ve žlabu
topný kabel FrnStop Black v trubce

691/6

691/9

Zhotovitel: ELPRO STŘEŠNÍ LIBEREC Barviřská 12, Liberec 3 460 01 Fax: 485 107 982 e-mail: elpro@elproinvest.cz	Navrhl: Jan Černý	Objednatel: Zak. číslo 16020
	Vypracoval: Jan Černý	Datum: 03.2016
	Zodp. projektant: Ing. Jiří Štárek	Stupeň: Č. výkresu
	Tech. kontrola: L. Zimníková	Paré: C. výkresu
VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze SO 401 - VYHRVÁNÍ ODTOKOVÉHO ŽLABU		
Situace		
E 1		