

Příloha č. 1 - Technické specifikace dodávky	
Předmět dodávky:	Hliníková loď s motorem a lodním přívěsem
Počet kusů:	1
Místo předání:	Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 169, 530 09 Pardubice

<u>Hliníková loď</u>	
Výrobce plavidla:	
Obchodní označení plavidla:	
Typ plavidla:	
Šířka plavidla:	180 – 190 cm
Délka plavidla:	4,27 – 4,6 m
Počet lavic:	3 se vzduchovými komorami
Hmotnost plavidla:	Max 200 kg
Počet přepravovaných osob:	5
Max. zatížení:	500 – 700 kg
Kategorie plavby:	D
Vybavení plavidla:	2 x vesla včetně havlinek, 4 x manipulační madla, 2x vázací oko, 2 x kotevní vrátek včetně kotevních lan (2x 25m), + nutné vybavení k přihlášení plavidla na SPS
Materiál:	Hliník
Barva lodě:	zelená

<u>Spalovací motor</u>	
Výrobce:	
Model, typ:	
Výkon motoru:	20 HP
Druh motoru:	4 - taktní
Chlazení motoru:	vodou
Délka nohy:	L
Startování motoru:	Elektrické + ruční
Řízení:	ruční
Trimování motoru:	ruční
Palivová nádrž:	Přídavná min. 20 l včetně palivové hadice
Suchá hmotnost motoru:	40 – 60 kg
Plně kompatibilní s dodávaným člunem:	ano
Plavidlo a spalovací motor musí být dodáno s veškerými potřebnými dokumenty pro přihlášení na Státní plavební správě.!!!	

<u>Přívěsný vozík na přepravu lodě</u>	
Výrobce	
Model, typ	
Tažné zařízení	za osobní automobil (koule A 50 - X)
Rozměry	pro přepravu dodané lodě a motoru
Nosnost	pro přepravu dodané lodě a motoru (max. 750 kg)
Přívěs brzděný	ne
Plně kompatibilní s dodávaný zařízením	ano, musí splňovat veškeré normy pro provoz na pozemních komunikacích
Velikost kol	13"
Rozvod elektroinstalace	12 V, voděodolná
Naviják odpovídající hmotnosti lodě	ano, mechanický
Povrchová úprava	zinek
Opěrné kolečko	ano
Tažná oj do „V“	ano
Konstrukční rychlost	130km/h
Blatníky	plastové
Rampa s osvětlením	výsuvná, odnímatelná
Rezervní kolo s držákem	ano
Vazací prostředky pro upevnění lodě	ano
Zamykání spojovacího kloubu	ano
Náprava	voděodolná, stavitelná