

Požadované vzorky OOPP k hodnocení komisi

Poř. č.	Název osobního ochranného pracovního prostředku	Specifikace	Požadovaná velikost vzorku
1.11.1	Ochranný oděv protifezný pilařský - komplet zateplený	Zateplený pracovní oděv proti pořízu, blůza s krytým zapínáním, s logem PM na prsou 5 cm a a logem na zádech 20 x 20 cm – sítotisk dle zadání., náprsní kapsy, kalhoty s náprsenkou, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava, materiál : kepr 47% bavlna 53% polyamid 220g/m ² . Normy: EN 340, EN 381.	3XL
3.3	Bezpečnostní obuv s tužinkou	Bezpečnostní obuv pro práci s motorovou pilou, kotníková, hladká kůže o tloušťce min. 2,2 mm, minimálně s 12 - ti bodovým kovovým uchycením šněrovač, tužinka z lehkých slitin s ochranou před nárazem 200 J a stlačením 15 kN, odolná proti působení vody - membrána s paropropustností min 20 000 g / m ² .24hod, a voděodolností min. 20000 mm, absorpce energie v oblasti paty, odolná proti uklouznutí, obuv chrání před pořízáním motorovou pilou, podešev – pryž, EN ISO 20 345, EN 381 třída 2, dodatečná specifikace obuvi CI, WRU, HRO, FO, CR, SRC	38 a 49
3.5	Bezpečnostní holínky s tužinkou	Protipořezová holínka pro práci s motorovou pilou, ocelová špička, ocelová planžeta, zesílený nárt, svršek z přírodní a syntetické pryže, olejvzdorná pryžová podešev. Normy: EN ISO 20345, EN 381, třída odolnosti 3.	36
4.2	Ochranná přilba dřevorubecká - komplet	Lesnický komplet skládající se z oranžové helmy s logem PM – nálepka dle zadání (nepoškozující přilbu), držáku štítu, drátěného štítu - prodloužený (210 x 390 mm) a sluchátek SNR: 25 dB. Seřiditelný štít, síťové hledí, s ochrannou sítkou zaklapávající se o kšilt přilby, 6-bodová náhlavní vložka, , seřiditelné chrániče sluchu s vyměnitelnou hygienickou vložkou, seřiditelné vertikálně s možností volby síly přítlaku. Ochranná plachetka zátylku. Možnost výměny všech komponentů v případě poškození. Splňuje EN397, EN 352-3 a EN1731.	UNI
6.3	Ochranné rukavice antivibrační	Antivibrační rukavice vhodné pro práci s křovinořezem a motorovou pilou, úplet ze směsi bavlny a polyesteru, gelové (popř. poretenové) antivibrační polštářky rovnoměrně rozložené po celé dlaně a prstech. Cat. II, EN 388 mechanická odolnost 3111	9 a 11
10.1	Pilařský balíček první pomoci	Kompaktní balíček první pomoci pro pilaře. Textilní uzavíratelné pouzdro se zvýšenou odolností proti vodě, velikostně se musí vejít do kapsy pracovního oděvu. Obsah: Obvaz hotový s 2 polštářky, Obinadlo škrtilcí pryžové (60 x 1250 mm), Náplast s polštářkem	