

3000 (VÝŠKOVÉ NAVAŽANÍ NABŘEŽNÍ ZDI Z 1350 NA 1650 mm)

1000 ZMĚNA SKLONU NABŘEŽNÍ ZDI

LOM V PARAPETNÍ DESCE

DILATAČNÍ SPÁRA

250

1000

2000

1500

450

1100

600

500

2000

500

590

160

220

1000 ZMĚNA SKLONU NABŘEŽNÍ ZDI

A-A

[illegible]

- NABŘEŽNÍ ZEŽ DILATOVAŤ VLOŽENÍM 10 mm POLYSTYRÉNU + ZATŘENÍ SPÁRY PRUŽNÝM FOTOSTABILNÍM MRÁZUZDORNÝM TMELEM
- SVAHOVÁNÍ VÝKOPU JE ŘEŠENO ORIENTAČNĚ JE NUTNÉ JEJ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PODLOŽÍ V PŘÍPADĚ NEVHODNÝCH PODOVNĚK JE NUTNÉ VÝKOP PAŽIT
- ARMOVÁNÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- ZDIVO BUDE KOTVENO NEREZOVÝMI STAVEBNÍMI KOTVAMI DÉLKY 300 mm NEPRAVIDELNĚ 3 KS m'
- K PARAPETU BUDE KOTVEN PLOT POMOCÍ PLATĚLÍ. POLOHA PLOTU JE ZNÁZORNĚNA NA SITUACI D.1

ATELIER M
Krausova 215, Velké Poříčí 549 32
tel.: 491 483 101, 603 887 988

KRESLIL
Ing. Tomáš Kuřátko

00&J