PŮDORYS 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ DILAT. CELKEM B 1:50

CELKOVÁ DÉLKA 12,70m



⑤ KARISÍŤ ø8-100/ø8-100, CELKEM+15% = 12,50m2
PŘESAHY 500mm V OBOU SMĚRECH

④ øR10 PO 200mm-CELKOVÁ DÉLKA+10% =768,40m, PŘESAHY 500mm
PŘESAHY V NÁROŽÍCH OHNOUT NA STAVBĚ





POZNÁMKY :

1) POD ZÁKLADOVOU SPÁROU BUDE PROVEDENA VRSTVA PODKLADNÍHO BETONU TL. 10cm, POKUD DOJDE PŘI REALIZACI K PŘEKOPÁNÍ VÝKOPU BUDE TENTO PROSTOR VYPLNĚN PODKLADNÍM BETONEM.
2) KONSTRUKCE JE NAVRŽENA BEZ DILATAČNÍCH SPAR. PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY DŮSLEDNĚ VODOTĚSNÉ S POUŽITÍM VNITŘNÍCH ROZPÍNAVÝCH PÁSKŮ.
3) VIDITELNÉ PLOCHY BETONU BUDOU PROVEDENY JAKO POHLEDOVÉ V ZÁVISLOSTI NA POŽADAVKU STAVEBNÍKA.
4) DILATAČNÍ SPÁRU CELOPLOŠNĚ VYPLNIT JÍLOVÝM TĚSNĚNÍM.

VÝPIS VÝZTUŽE :

OZN.	PROFIL	DÉLKA m	POČET ks	R10	R18	KARISÍŤ ø8-100/ø8-100
1	R18	5,50	64		352,00	
2	R18	2,30	64		147,20	
3	R18	3,67	64		234,88	
4	R10			875,70		
5	ø8-100/ø8-100					15,30
6	R18	3,59	64		229,76	
7	R18	3,76	13		48,88	
8	R18	2,89	13		37,57	
9	R18	3,45	13		44,85	
DÉLKA (PLOCHA)			m (m2)	875,70	1095,14	15,30
VÁHA / m (m2)			kg	0,617	1,998	7,90
VÁHA CELKEM			kg	540,31	2188,09	120,87

PŘÍČNÝ ŘEZ DILAT. CELKEM A 1:50

CELKOVÁ DÉLKA 2,50m



⑤ KARISÍŤ ø8-100/ø8-100, CELKEM+15% = 2,80m2
PŘESAHY 500mm V OBOU SMĚRECH

④ øR10 PO 200mm-CELKOVÁ DÉLKA+10% =107,30m, PŘESAHY 500mm
PŘESAHY V NÁROŽÍCH OHNOUT NA STAVBĚ



BETON : C25/30-XC4-XF3
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ : B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE : 65mm

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
ING. JAN ZMRZLÝ	Ing. Skácel Miroslav	Ing. Skácel Miroslav	Ing. Vaculín O., Ph.D.		
Místo stavby: k.ú. Mladeč		Kraj: Olomoucký		Počet formátů	2 A4
Investor: Povodí Moravy s.p.				Datum	04/12/2017
Akce - objekt: Jez na Moravě, Řimice - oprava jezu, sanace průsaků				Stupeň	DPS
				Zakázkové číslo	2803/040
				Archivní číslo	2803
Příloha: VÝZTUŽ PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ STĚNY				Měřítko 1:50	Číslo výkresu 006