VÝKRES VÝZTUŽE SPODNÍ STAVBY 1:50

PŘÍČNÝ ŘEZ OPĚRY



ODHAD VÝZTUŽE 200 kg/m3

BETON : C30/37 - XF2/XD1/XC3/XA3 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3

VÝZTUŽ : ocel B500A (BSt 500 M,KR dle DIN 488)
nebo ocel B500B (BSt 500 S,WR dle DIN 488)
sítě Kari B500A (BSt 500M dle DIN488)

KRYTÍ VÝZTUŽE : minimální ... 50 mm
nominální ... 60 mm

SO 201

DÚR+DSP

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

Hlavní projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR	
Vypracoval:	Ing. Tomáš KNOBLOCH	
Kontroloval:	Ing. Jaromír RUŠAR	

Rušar mosty s.r.o.
Majdalenky 19, 638 00 Brno
Tel., fax: 545 222 037
E-mail: info@rusar.cz

Kraj:	Zlínský
Zadavatel:	Město Kunovice
Název akce:	OLŠAVA, Kunovice - protipovodňová ochrana města - Přeložka silničního mostu ul. Na Řádku - ul. Olšavní
Název objektu:	SO 201 - PŘELOŽKA MOSTU
Název výkresu:	VÝKRES VÝZTUŽE SPODNÍ STAVBY

Datum:	10 / 2016
Formát:	2 A4
Měřítko:	1:50
Účel:	DÚR+DSP
Čís.zakáz.:	59-2016
Archivní čís.:	17-2016
Čís.soupravy:	
Čís. výkresu:	11