



HRANA PŘEKLADU
POD STROPEM ŠACHTY

POUŽITÍ STÁVAJÍCÍ OTVOR V PŘEKLADE PRO NOSNÁ LANA

Pozn.:

-prostory v prohlubni řešit dle ČSN EN 81-21

LEGENDA

BETON (STÁVAJÍCÍ)

ZDIVO (STÁVAJÍCÍ)

ZDIVO (NOVÉ)

VÝMĚNA NÁKLADNÍHO ELEKTRICKÉHO VÝTAHU

TRAKČNÍ NÁKLADNÍ VÝTAH VÝTAH
Nosnost 670 kg / 8 osob, Zdvih 16,9 m, 5 Stanic

služební dokumentace :	investor :	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Smíchov IČ: 70889953
DSJ		

název stavby:			
VÝMĚNA TRAKČNÍHO NÁKLADNÍHO VÝTAHU Vltavanů, VD Modřany	zodpovědný projektant :	Ing. Robert Rak Vestecská 65 Zlatníky - Hodkovice IČO : 71494103 / ČKAIT 0010946	
	datum :	11/2017	revize

místo stavby:
Vltavanů, p.p.č. 202
katastrální území Modřany

VEŠKERÉ KÓTY A ROZMĚRY UVEDENÉ

VE VÝKRESU NUTNO OVRĚDIT NA STAVBĚ