

 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno		Technická karta úpravy toků, ochranné hráze		Inventární číslo DHM:	234099
závod: Uherské Hradiště		provoz: Koryčany		číslo střediska: 3110	
Název dlouhodobého hmotného majetku (DHM): Hráz na Litavě, Rakovec - Brankovice <i>po spuštění</i>		Vodní tok		Litava	
		Říční kilometr		23,177 – 25,606	
		ČHP			
ID IS:		Rok pořízení: 1966		Rok zařazení: 1966	
Kraj Jihomoravský	Okres Vyškov	ORP Vyškov	Obec Slavkov u Brna		
Způsob nabytí:	(investice, koupě, převod atd.) Č. ze dne			Pořizovací cena Kč: 616.425.-	
				Odpis %: 1	
Dřívější vlastník:					
Rozhodnutí o povolení stavby vydal: Č.j. ŽP/8061-06/3204/2006/Šev ze dne 4.4..2006 právní moc dne 10.5.2006 Změna: ŽP/125-07/3204-2006/Kud ze dne 8.1.2007 právní moc dne 9.2.2007					
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydal: Č.j. ze dne právní moc dne				Platnost do:	
Rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vydal: Č.j. ze dne právní moc dne				Platnost do:	
Kolaudační souhlas vydal: Č.j. ŽP/19528-07/6256-2007/Vec ze dne 15.10.2007 právní moc dne 16.11.2007					
Katastrální území, číslo listu vlastnictví, parcelní číslo (lze napsat na samostatný dokument, který bude nedílnou součástí TK)					
Slavkov u Brna					
Účel díla: Ochrana území s převýšením nad hladinu Q_{100} a tím zajištění protipovodňové ochrany přilehlého území (zastavěného území města Slavkov u Brna).					
Technický popis :					
Skutečná délka: 2 429 m	Podélný sklon úpravy:	Q koryta:	Kategorie TBD: cyklus prohlídek: 1 x		
Umístění stavby, lokalita: LB a PB hráze Litavy mezi jezem Šestisplav a mostem na silnici I/50 (Slavkov – Uherské Hradiště).					
Příčný profil: Sypaná zemní hráze, koruna na kótě 204,80, šířka koruny 3 m, vnitřní sklon svahu 1:2, vnější svah zavázán do terénu.					
Opevnění: PB přísyp na vzdušné patě hráze v úseku mezi místní komunikací k ACHP a silnicí III/4191 (řkm 23,883 – 24,365)					

Ostatní objekty (stabilizační objekty v korytě, objekty v OH):

V LB hrázi v úseku mezi jezem a místní komunikací k ACHP je vedena stávající kanalizace DN 1500. PB hráz u ČOV je ukončena ŽB ochrannou zídou s korunou na k. 204,20.

V příssypu PB hráze v řkm 23,868 – 24,374 je veden vodovod HDPE 150.

Výustní objekt do mokřad.

Vyústění dešťové kanalizace se zpětnou klapkou na LB v km 24,111.

Štětová stěna v PB hrázi v km 24,750.

LB přeliv do Velkého rybníka a přeliv do retenčního prostoru Bažantnice v km 25,300.

Odběrný objekt Velkého rybníka v km 25,370.

Výjezdy a sjezdy na bermy a PB příssyp hráze.

Další údaje:**Pozn.: (technické zhodnocení, opravy)****Mapa 1 :****ZVM 1 :** 50 000 č.**Dokumentace (projekt):**

Dokumentace pro stavební řízení a prováděcí dokumentace.

Místo uložení:**Kartu vyhotovil:**


IS - 205

Datum

27.2.2008

Jméno a příjmení

Miroslava Orlická

Podpis

Název základního prostředku :

7

Kilometr

0,000 - ^{57,580}
~~47,000~~ (4)

Úprava Litavy, Židlochovice - Brankovice

Číslo ZP

2 - 10601 1/5

Třídník

833211

Rok pořízení

1914

Hodnota

^{30,764.512}
~~34,144.853~~

%

2

Rok

odepsání

1.964

Změny :

Technický popis : ZÚ- od soutoku Litavy se Svratkou, KÚ -za Kožušicemi.

Účel :

Délka : ^{57.580}
~~47.000~~ m ; Sklon : 1) 0,5-1,3 1) 155
2) 0,76-0,36 ‰ ; Q 2) 96,6
3) 3) 88 - 109 m³/sec

Příčný profil :

- 1) km 0,000 - 5,540 dvojitý lichoběžník, šířka dna 2,5m, sklony svahů 1:2 a 1:2,5, bermy šířky 3,0m, hloubka profilu 5,6m.
- 2) 5,540 - 7,200 jednoduchý lichoběžník, šířka dna 7,5m, sklon svahů 1:2, hloubka koryta 4,3m.
- 3) 7,200 - 1 60 jednoduchý lichoběžník, šířka dna 7,5m, sklon svahů 1:2, hloubka koryta 3,5-4,0m. Součástí profilu jsou hrázky s korunou šířky 3,0m.

Opevnění :

1) Drnování a osetí.

2)

3) Osetí.

Další údaje :

106 C-c

106 C-d

Parcela: č. mapy: Brno 9-8, P-4, Bučovice 9-4, 2-4,
24-44, 24-43,

Mapa č.
106 C-b
106 D-a

Název základního prostředku :				Kilometr		0,000 - 47,000	
Úprava Litavy, Židlochovice - Brankovice				Číslo ZP		2 - 1060 2/5	
				Třídník		833211	
Rok pořízení		Hodnota		%		Rok odpisání	
Změny :							
<u>Technický popis :</u> účel : Délka : m ; Sklon : 4) 0,5-2,35 ‰ ; Q 4) 62,30 5) 0,85 5) 55,90 m ³ /sec Příčný profil : 4) km 13,600 - 20,418 jednoduchý lichoběžník, šířka dna 6,5 - 7,5m, sklon svahů 1:2, hloubka koryta 3,75m. Součástí profilu jsou místy ochranné hrázky s korunou šířky 1,0m. 5) 20,418 - 22,782 jednoduchý lichoběžník, šířka dna 6,5 - 5,0m, hloubka koryta 3,5m, sklony svahu 1:2. Součástí profilu jsou místy ochranné hrázky s korunou š. 1,0m. Opevnění : 4) a 5) Paty svahů jsou zpevněny dřevěnými deskami opřeny o dřevěné kůly. Nad deskami svahy zpevněny na dl. svahu 1,5m drnováním. Ostatní oseto. Další údaje :							
Parcela:						Mapa č. 106 D-a	

Název základního prostředku :						Kilometr	0,000 - 47,000
Úprava Litavy, Židlochovice - Brankovice						Číslo ZP	2 - 1060 3/5
						Třídník	833211
Rok pořízení		Hodnota		%		Rok odepisání	
Změny :							
<u>Technický popis :</u>							
Účel :							
Délka :	m ; Sklon :	6) 0,85-1,0 ‰ ; Q	6) 50,1	m ³ /sec			
		7) 0,85-1,1 ‰ ; Q	7) 50,1				
Příčný profil :	6)	km 22,782 - 26,822	jednoduchý lichoběžník, šířka dna 3,5 - 5,0m, sklony svahů 1:2 až 1:1, hloubka profilu 3,0 - 3,5m. Od km 23,120 jsou součástí profilu oboustr. ochranné hrázky se šířkou koruny 1,0 - 1,5m.				
	7)	26,822 - 30,410	jednoduchý lichoběžník, šířka dna 4,0m, sklon svahů 1:2, hloubka koryta 3,1 - 3,3 m. Součástí profilu jsou oboustr. ochranné hrázky s korunou š. 1,0m.				
Opevnění :	6)	Paty svahů jsou zpevněny dřevěnými deskami opřenými o dřev. kůly. Nad deskami svahy zpevněny na dl. svahu 1,5m drnováním, ostatní oseto. Od km 25,279 jsou svahy odlažďeny na délku svahu 1,0m.					
	7)	Paty svahů jsou zpevněny dřevěnými deskami opřenými o dřev. kůly. Nad deskami svahy zpevněny na dl. svahu 1,5m drnováním, ostatní oseto. V km 29,236 - 29,408 jsou oba svahy opevněny kamennou dlažbou opřenou o kamennou patku.					
Další údaje :							
Parcela:						Mapa č. 106 D-a 106 D-b	

Název základního prostředku :				Kilometr	0,000 - 47,000	
Úprava Litavy, Židlochovice - Brankovice				Číslo ZP	2 - 1060 4/	
				Třídník	33211	
Rok pořízení		Hodnota		%		Rok odepsání
Změny :						
<u>Technický popis :</u> Účel : Délka : 8) 0,83-1,86 8) 44,65 9) 1,5 9) 40,00 10) 1,4 10) 40,00 m ³ /sec m ; Sklon : °/oo ; Q Příčný profil : 8) km 30,410 - 35,020 jednoduchý lichoběžník, šířka dna 3,5 - 4,0m, sklon svahů 1:2, hloubka koryta 2,9m. Součástí profilu jsou oboustr. hrázky. 9) 35,020 - 37,130 jednoduchý lichoběžník, šířka dna 3,0m, sklon svahů 1:2, hloubka koryta 2,6m. Součástí profilu jsou místy ochranné hrázky. 10) 37,130 - 38,340 jednoduchý lichoběžník, šířka dna 3,0m, sklon svahů 1:2, hloubka koryta 3,0m. Součástí profilu jsou místy ochr. hrázky. Opevnění : 8),9) a 10) Pata svahu je zpevněna dřevěnými deskami opřeny o dřev. kůly. Nad deskami jsou svahy zpevněny v úseku 8) a 9) na dl. svahu 1,5m a v úseku 10) na dl. 0,75m drnováním, ostatní oseto.						
Další údaje :						
Parcela:						Mapa č. 106 D-b

Název základního prostředku :				Kilometr		0,000 - 47,000	
Úprava Litavy, Židlochovice - Brankovice				Číslo ZP		2-1060 5/5	
				Třídník		833211	
Rok pořízení		Hodnota		%		Rok odepsání	

Změny :

Technický popis :

Účel :

Délka : m ; Sklon : 11) 2,0 11) 45,0
12) 2,15-8,8/00 ; Q 12) 21,0 m³/sec

Příčný profil : 11) km 40,414 - 41,715 jednoduchý lichoběžník, šířka dna 3,0m, sklon svahů 1:2, hloubka profilu 3,0 až 3,1m. Součástí profilu jsou oboustr. hrázky.
12) 42,980 - 47,000 jednoduchý lichoběžník, šířka dna 2,0 - 4,2m, sklon svahů 1:2, hloubka koryta 2,0 - 2,2m.

Opevnění :

- 11) Svahy zpevněny kamennou dlažbou na dl. svahu 0,56 - 1,23m, opřenu o kamennou patku, ostatní oseto.
- 12) Paty svahu jsou zpevněny dřevěnými deskami opřeny o dřev. kůly. Nad deskami jsou svahy zpevněny na dl. svahu 3,5m drnováním.

Další údaje :

Parcela:

Mapa č.
107 C-a

