
PODROBNÁ SITUACE STAVBY
M 1:500
SO 02 STUPEŇ Č. 2
Ř. KM 30,694 (KM 30,696)
DÉLKA VE DNĚ 13,4 m
ŠÍŘKA 1,2 m
VÝŠKA NAD DNEM VÝVARU 1,5 m
DÉLKA VÝVARU 8,25 m
HLOUBKA VÝVARU 0,9 m
SKLONY BŘEHŮ 1:1,5
DÉLKA RYBOCHODU 8,4 m
SO 03 STUPEŇ Č. 3
Ř. KM 30,807 (KM 30,812)
DÉLKA VE DNĚ 13,4 m
ŠÍŘKA 1,2 m
VÝŠKA NAD DNEM VÝVARU 2,1 m
DÉLKA VÝVARU 8,53 m
HLOUBKA VÝVARU 0,9 m
SKLONY BŘEHŮ 1:1-1:1,5
DÉLKA RYBOCHODU 10,8 m
SO 04 STUPEŇ Č. 4
Ř. KM 30,858 (KM 30,915)
DÉLKA VE DNĚ 13,2 m
ŠÍŘKA 1,2 m
VÝŠKA NAD DNEM VÝVARU 1,2 m
DÉLKA VÝVARU 8,2 m
HLOUBKA VÝVARU 0,35 m
SKLONY BŘEHŮ 1:1-1:1,5
DÉLKA RYBOCHODU 11,3 m
SO 05 STUPEŇ Č. 5
Ř. KM 30,973 (KM 30,977)
DÉLKA VE DNĚ 10,0 m
ŠÍŘKA 1,2 m
VÝŠKA NAD DNEM VÝVARU 1,2 m
DÉLKA VÝVARU 10,16 m
HLOUBKA VÝVARU 0,2 m
SKLONY BŘEHŮ 1:1
DÉLKA RYBOCHODU 13,2 m
SO 06 STUPEŇ Č. 6
Ř. KM 31,097 (KM 31,102)
DÉLKA VE DNĚ 11,8 m
ŠÍŘKA 1,2 m
VÝŠKA NAD DNEM VÝVARU 1,27 m
DÉLKA VÝVARU 10,0 m
HLOUBKA VÝVARU 0,3 m
SKLONY BŘEHŮ 1:0,8-1:1,5
DÉLKA RYBOCHODU 11,8 m
SO 07 STUPEŇ Č. 7
Ř. KM 31,250 (KM 31,271)
DÉLKA VE DNĚ 11,0 m
ŠÍŘKA 1,0 m
DÉLKA SKLUZU 11,0 m
ŠÍŘKA SKLUZU 11,0 m
PODÉLNÝ SKLON SKLUZU 1:1
SKLONY BŘEHŮ 1:1,25
ZATRUBNĚNÝ PŘECHOD STÍTNAD TOKEM
TĚŽKÝ ZÁHOZ Z LK NAD 500 kg V DÉLCE 10 m
ZÁVĚREČNÝ BETONOVÝ PRÁH KOTVENÝ DO SKALNÍHO PODLOŽÍ
OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍV TL. 150 mm
VYVÁŽIŠTĚ TVOŘENÉ SKALNÍM PODLOŽÍM
ARÉÁL ŽELEZNIČNÍ STANICE KOUTY NAD DESNOU
ARÉÁL ČOV KOUTY NAD DESNOU
SMĚR LOUČNÁ N. DESNOU
SMĚR KOUTY N. DESNOU
SLUNCE V44
k.ú.Re.hotice
k.ú.Kouty nad Desnou
Hučivá Desná
Desná
DRÁŽNÍ BUDOVA
24/7
PŘÍJEZD NA TANKOVÁNÍ
BETONÁRKA
DOČASNÝ SJEZD DO KORYTA MIN. 5, 3,5 m, MAX. PODÉL. SKLON 12 % VYBUDOVÁNO Z VHODNÉHO MATERIÁLU Z VÝKOPU
PLOCHA ZAŘÍZENÍSTAVENIŠTĚ NA POZEMKU P.Č. 167/1 O VELIKOSTI cca 800 m²
OPRAVA BŘEHOVÉHO OPEVNĚNÍ/ ZÁVĚREČNÝ BETONOVÝ PRÁH KOTVENÝ DO SKALNÍHO PODLOŽÍ
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STUPNĚ Č. 1 - SO 03 (PŘÍLOHA D.1.1.a.6)
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STUPNĚ Č. 2 - SO 02 (PŘÍLOHA D.1.1.a.5)
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STUPNĚ Č. 4 - SO 04 (PŘÍLOHA D.1.1.a.7)
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STUPNĚ Č. 5 - SO 05 (PŘÍLOHA D.1.1.a.8)
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STUPNĚ Č. 6 - SO 06 (PŘÍLOHA D.1.1.a.9)
OPRAVA RYBOCHODU ZÁ RAMPA VE SKLONU 1:12, S. 1,2 m, HL. 0,3 m A DL. 11,2 m
OPRAVA RYBOCHODU ZÁ RAMPA VE SKLONU 1:12, S. 1,2 m, HL. 0,3 m A DL. 11,8 m
OPRAVA RYBOCHODU ZÁ RAMPA VE SKLONU 1:12, S. 1,2 m, HL. 0,3 m A DL. 10,8 m
OPRAVA RYBOCHODU ZÁ RAMPA VE SKLONU 1:12, S. 1,2 m, HL. 0,3 m A DL. 11,3 m
ŽB STUPEŇ S OBKLADEM KORUNY A LÍCE LOMOVÝM KAMENEM, S. 1,2 m KOTVENÝ DO SKALNÍHO PODLOŽÍ
TĚŽKÝ ZÁHOZ Z LK NAD 500 kg V DÉLCE 3,1 m
TĚŽKÝ ZÁHOZ Z LK NAD 500 kg V DÉLCE 10 m
OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍV TL. 150 mm
VYVÁŽIŠTĚ TVOŘENÉ SKALNÍM PODLOŽÍM
OPRAVA BŘEHOVÉHO OPEVNĚNÍ
ZÁVĚREČNÝ BETONOVÝ PRÁH KOTVENÝ DO SKALNÍHO PODLOŽÍ
ŽB STUPEŇ S OBKLADEM KORUNY A LÍCE LOMOVÝM KAMENEM, S. 1,2 m KOTVENÝ DO SKALNÍHO PODLOŽÍ
TĚŽKÝ ZÁHOZ Z LK NAD 500 kg V DÉLCE 3,1 m
TĚŽKÝ ZÁHOZ Z LK NAD 500 kg V DÉLCE 10 m
OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍV TL. 150 mm
VYVÁŽIŠTĚ TVOŘENÉ SKALNÍM PODLOŽÍM