STUPEŇ Č. 3
Ř. KM 30,807 (30,812 dle PD)

PŮDORYS
M 1:50



ŘEZ B - B'
M 1:50



ŘEZ A -A'
M 1:50



ŘEZ C - C'
M 1:50



LEGENDA

- JÁDROVÝ VRT, PRŮMĚR 150 mm, HLOUBKA 800 mm
- STÁVAJÍCÍ STAV, ZAMĚŘENÍ
- STAVBA, REKONSTRUKCE PŘÍČNÉHO PRAHU

PROFIL JÁDROVÉHO VRTU
M 1:25



POZN:
SKALNÍPODLOŽÍ JE PŘEDPOKLÁDÁ DLE ČSN EN ISO 14689-1
STŘEDNĚ PEVNÁ AŽ PEVNÁ HORNINA.
DLE PŮVODNÍCH 72 1001 TŘÍDA R2-R3.

V PŘÍPADĚ, ŽE DNO VÝVARU NEBUDE TVOŘIT SKÁLA V CELÉ PLOŠE,, BUDOU TATO MÍSTA DODETONOVÁNA DO MAXIMÁLNĚ MOŽNÉ HLOUBKY PROSTŘEDNÍ BET. C 30/37.
PŘESNÉ ZÁSYPOVÉ BUDE UVEDEN V DALŠÍ STUPŇOVÉ DOKUMENTACI

Vypracoval	Zodpov. projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	ASPEK a.s.r.o. Jungmannova 1337/2 779 00 Olomouc Česká republika
Ing. Jažlík	Ing. Hyhlíková	Ing. Hyhlíková	Ing. Vaculín O., Ph.D.	
Místo stavby	k.ú. Kouty nad Desnou, Rejhotice	Kraj	Olomoucký	Počet formátů: 14A4
Investor	Povodí Moravy, státní podnik			Datum: 09/2017
Akce - objekt	Desná, Loučná - Kouty nad Desnou, oprava kamenných stupňů			Stupeň: DSP
				Zakázkové číslo: 2802
				Archivní číslo: 2802
Příloha	STUPEŇ Č. 3 Ř. KM 30,807 (KM 30,812)			Měřítko: 1 : 50 Číslo výkresu: D.1.1.a.6