

Technická specifikace

Autosampler pro iontový chromatograf

Typ	Karuselový typ s kapacitou 81 x 10 ml vialek kompatibilní s iontovým chromatografem Dionex ICS 2000 a SW Chromeleon 7.2
Rozsah nástřiků	1-100 µL v 0,1 µL krocích a 100-7500 µL v 1 µL krocích
Počet módů nástřiku	4
Přesnost nástřiku	<0.5 %
Rozsah ředění	1:1 až 1:1000
Přesnost ředění	<1,0 % RSD pro ředění 1:10
Filtrace vzorků	In-line
Aplikace	derivatizace vzorků, odstranění matrice, přidavek vnitřního standardu
Rozměry max. (v x š x h)	500 x 400 x 550
Váha max.:	30 kg
Příkon	160 W
Pracovní teplota	4-40 °C
Pracovní vlhkost	5-95 % relativní vlhkosti

Příslušenství

Předkolona Dionex Ionpac AG 19	1 ks
Kolona Dionex Ionpac AS 19	1 ks
Vialky 10ml PS	200 ks
Vstřikovací ventil	1 ks

Dodávka, montáž, servis

Instalace přístroje: pracoviště Brno, Dřevařská 11,

Návod v českém jazyce, Prohlášení o shodě v českém jazyce.

Zaškolení obsluhy v rozsahu min 5 hodin.

Záruční doba na celou dodávku min. 24 měsíců.

Zajištění servisu přístroje po dobu nejméně 10 let

Reakční doba servisu od nahlášení závady do 24 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin (příjezd technika).