

Tabulka zámečnických prvků

Označení	ks / m'	Popis	Barva	Poznámka / schéma zobrazení
04 Z	2 ks	<p>IPE 140 + RUČNÍ POJEZD + KLADKOSTROJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojezd s ručním řetězovým posuvem - řetězový pojezd TSG, nosnost 1 t - ochranné nárazníky s pryžovými dorazy na obou rámech - IPE nosník na volných koncích přivařeny zábrany proti sjetí pojezdu mimo IPE nosník <p>* včetně ukotvení IPE nosníku na rám se sloupky jähle 120x120x5</p>	RAL 7037	
05 Z	2 ks 1 x A 1 x B	<p>PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUP</p> <ul style="list-style-type: none"> - pultová stříška nad vstup s pozinkovanou konstrukcí uzavřených profilů a tvrzeným čirým sklem - 1 jähle - uzavřený, čtvercový 40 x 40 tl. 4 mm, dl. 900 mm ks - 2x A, 2x B celkem 4 ks - 2 jähle - uzavřený, čtvercový 25 x 25 tl. 3 mm, dl. 1560, 960, 170 a 70 mm ks - dl. 1560 mm 2x B celkem 2 ks ks - dl. 960 mm 2x A celkem 2 ks ks - dl. 170 mm 4x A celkem 4 ks ks - dl. 70 mm 4x B celkem 4 ks - 3 - závitový šroub M10 s uzavřenou maticí ks - 4x A, 4x B celkem 8 ks - 4 - sklo kalené, tvrzené, tl. 10 mm, čiré 	pozink	<p>A) PŮDORYS B) PŮDORYS</p> <p>A, B) BOČNÍ POHLED</p>
06 Z	L profil 120x120x10 8,5 m' L profil 80x80x6 1 m' jähle 120x120x5 5,7 m' pásovina 160x6 2,4 m' pásovina 200x10 2,5 m'	<p>UKOTVENÍ OSB STĚNY</p> <ul style="list-style-type: none"> - podél otvoru pro OSB stěnu budou ukotveny L profily k rámu se sloupky jähle a pásovinou, k ŽB nosníku nad otvorem a k podlaze pilíře jezu <p>L profil 120x120x10 L profil 80x80x6 jähle 120x120x5 pásovina 160x6 pásovina 200x10</p> <p>* včetně všech kotvicích prvků</p>	RAL 7037	<p>* pohled z exteriéru</p>