



## –INFORMATIVNÍ VÝKRES

- STAVIDLO NAVRŽENO STATICKY NA MAX.HLADINU 2,5m.v.sl
  - MANIPULACE SE STAVIDLEM PŘI MAX.HLADINĚ 2,5m.v.sl
  - MAX.ZDVIHACÍ SÍLA 60kN
  - TĚSNĚNÍ STAVIDLA PO SMĚRU TOKU VODY
  - DOVOLENÝ PRŮSAK DLE TNV 79 0910
  - PRŮTOČNÝ PROFIL 2000x2600
- POHON:  
VÝKON 0,75kW , In 400V, 1,86A

Tento dokument je obchodním majetkem Ševčík–Vodohospodářská zařízení a předmětem obchodního tajemství ve smyslu §17–20 obchodního zákoníku. Nesmí být zpřístupněn třetí osobě a nesmí být použit pro výrobní účely bez předchozího souhlasu majitele.		This drawing must not be used for manufacturing purposes, copied nor communicated in any way to third parties without written permission from firm Ševčík–Vodohospodářská zařízení		
PŘEZNOST ISO 2768 –mH	TOLEROVÁNÍ ISO 8015	PROJEKTANT	CELK. Č. HMOT.	MĚŘÍTKO
ZMĚNA	DATA	PODPIS	PODPIS	PODPIS
KRESLIL PETÝREK	VYR. PROJEKČNÍ	NÁZEV	ŠEVČÍK VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ	
PŘEZKOUSEL	NORM. REF.	STAVIDLOVÝ UZÁVĚR–SHYBKA		
SCHVÁLIL	9/2017			
SKUPINA	Č. KUS. / POČET LÍSTO			
TYP–HEŠLO NEDAKONICE	POZ.	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX	
SESTAVA	ČISTÁ HMOTNOST HR. HMOTNOST	1–NES–N–00		
ST. VÝKRES		POČET LÍSTO	LIST	
N. VÝKRES				