

p.č. dle KN

573

1365/2

1365/3

PF3 – vzorový šikmý řez
(v místě přechodu IS – plynovod)
ř.km 0,994

V = 1,0 m²
SV = 2,0 m
ÚP = 3,5 m
OH = 5,0 m
SO = 5,0 m

B = 1,0 m²
LK = 0,5 m²
KZ = 1,0 m²
DLs = 1,2 m

odstranění nevhodných porostů
(2 ks topol d.60cm, 2ks topol d.20cm)

pobřežní zeď (kam.obklad)

PE 90

opevnění (zához, dlažba na suchu)

chránička
(návrh)

chránička
(stávající)

zához 200kg

ohumusování a osetí

PE 90

ochrana vzrostlých stromů
před stavebním provozem

zátoka rybníka Ve Skále

osa ulice Za Mlýnem

osa Jenečského potoka

H20=348,40

H10=348,18

H5=347,92

Hn

kóty plynovod.řadu PE 90

kóty návrhu

335.00

0.00 348.72

3.90 348.65 347.56

7.10 348.60

8.70 348.40

10.00 347.40

12.40 347.32 346.54

13.40 347.05

14.40 347.32

16.80 348.30 346.56

20.90 348.40 346.88

27.60 348.60