

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Dokumentace pro provádění stavby

SO 17 Přeložka vodovodní přípojky pro
provozní budovu

17_5 Výpis materiálu

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
SO 17 - Přeložka vodovodní přípojky pro provozní budovu

Výpis materiálu

1	potrubí HDPE 100 SDR 11 Ø63mm (provizorní)	210	m
2	ocelová roura DN 100 (chránička provizorní)	36	m
3	potrubí HDPE 100 SDR 11 Ø63mm (definitivní)	133	m
4	potrubí HDPE 100 SDR 11 Ø32mm (definitivní)	96	m
5	potrubí HDPE 100 SDR 11 Ø110mm (chránička)	7	m
6	potrubí HDPE 100 SDR 11 Ø90mm (chránička)	35	m
7	potrubí HDPE 100 SDR 11 Ø63mm (chránička)	5	m
8	ocelová trubka pozinkovaná 1"	5	m
9	potrubí GF COOL-FIT Ø180/96,8mm (chránička ve stropě vtokového objektu)	59	m
10	tepelná izolace Mirelon PRO Ø63/13mm	59	m
11	výstražná folie modré barvy uložena nad definitivní trasou potrubí	163	m
12	objímky RACI typ C výška 15mm	59	ks
13	prefabrikovaná betonová šachta pojízdná 1200x900mm (PREFA BRNO) včetně litinových poklopů 600x600mm pro zatížení B400	3	ks
14	SPOJKA ISIFLO T-100-Ø63mm	2	ks
15	SPOJKA ISIFLO T-100-Ø32mm	2	ks
16	SPOJKA ISIFLO T-110-Ø63mm	5	ks
17	SPOJKA ISIFLO T-110-Ø32mm	2	ks
18	SPOJKA ISIFLO T-112-Ø63mm	1	ks
19	KOLENO 90° ISIFLO T-120-Ø63mm	4	ks
20	KOLENO 90° ISIFLO T-120-Ø32mm	1	ks
21	KOLENO 90° ISIFLO T-121-Ø32mm/1"	1	ks
22	KOLENO 90° ISIFLO T-122-Ø32mm/1"	1	ks
23	KOLENO POZINK 1" 2x VNITŘNÍ ZÁVIT	1	ks
24	Tkus ISIFLO T-130-Ø63/32/63mm	1	ks
25	Tkus ISIFLO T-131-Ø63mm/2"	1	ks
26	Tkus ISIFLO T-132-Ø32mm/1"	1	ks
27	NÁTRUBEK S VNITŘNÍMI ZÁVITY - 1" / 1"	1	ks
28	NÁTRUBEK S VNITŘNÍMI ZÁVITY - 6/4" / 1"	1	ks
29	VSUVKA JEDNOZNAČNÁ - 1" / 1"	3	ks
30	ZÁVITOVÁ REDUKCE VNĚJŠÍ 1" / VNITŘNÍ 3/4"	4	ks

31	ŠROUBENÍ K VODOMĚRU 3/4"	4	ks
32	KULOVÝ VENTIL S ODVODNĚNÍM 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 2"	2	ks
33	KULOVÝ VENTIL 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 2"	1	ks
34	KULOVÝ VENTIL S ODVODNĚNÍM 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 1"	2	ks
35	KULOVÝ VENTIL 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 1"	3	ks
36	DOMOVNÍ VODOMĚR 3/4"	2	ks
37	HYDRANTOVÝ PĚNOTVORNÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D25 VÝROBCE: Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.	1	ks
38	konzola Halfen KON 36/1 L= 300mm	12	ks
39	objímka HCS-RAD pro osazení potrubí Ø63 na konzolu	6	ks
40	objímka HCS-RAD pro osazení potrubí Ø32 na konzolu	6	ks
41	objímka pro ukotvení svislého oc. potrubí na stěnu ve skladu hořlavin	4	ks