


OBETONÁVKA POTRUBÍ DN600
M 1:25



SÍŤ 1 A 2 JE NUTNÉ OŘÍZNOUT PODLE SKLONU ČELA VÝUSTI


BETON C30/37 XC4 - XF3 - XA1
VÝZTUŽ OCEL B 500B
PODKLADNÍ BETON C12/15 X0
KRYTÍ 50mm
PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU TĚSNĚNY BENTONITOVÝM PÁSKEM
POUŽÍVAT BETONOVÉ DISTANCE

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci!
Dílenskou dokumentaci bude zajišťovat dodavatel stavby.

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK


6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Metelka, DiS.	HIP	Ing. Brožová	T. KONTROLA	Ing. Veselý	
PROJEKTANT	Metelka, DiS.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	03/2018	
OBJEDNATEL	Povodí Odry, státní podnik			OKRES	Frýdek Místek	
AKCE: LB ohrázování Baštice km 0,300 - 0,800				ČÍSLO ZAKÁZKY	31-3018-0103	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	2 A4	
				MĚŘÍTKO	1:25	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	002266/18/1	
ČÁST STAVBY	SO 03 Odvedení zahrázových vod			SO/PS	SO 03	
PŘÍLOHA: Výustní objekt - výkres výztuže				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.3.7	h
					1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

S2 Síť KY-50, ø8mm, OKO 150/150mm, PLOCHA 7,14m2

S1 Síť KY-50, ø8mm, OKO 150/150mm, PLOCHA 9,20m2



VÝPIS SÍTÍ Ø8 150x150				
ozn.	š.	dl.	ks	m²
S1	2.36	3.90	1	9.20
S2	1.83	3.90	1	7.14
m² celkem sítí				16.34
15% prostřih				2.45
10% - konstrukční výztuž				1.63
m² celkem sítí s konstr.výztuží				20.43
hmotnost kg/1m²				5.40
hmotnost sítí celkem kg				110