



ZINKOVÁNO V TAVENINĚ
OBRÁBĚT PO ZINKOVÁNÍ
CELKEM DVA KUSY, POZ. 4,5 A 6 PŘIVÁŘIT A PŘEHODIT TAK ABY OBA RÁMY BYLI K SOBĚ ZRCADLOVĚ
TJN., ŽE ŘEZ C-C PRO DRUHÝ KUS ZRCADLOVĚ

2	P 10-65x220	ČSN 42 5310.1	11 375.1	1,1		8	
1	P 10-150x370	ČSN 42 5310.1	11 375.1	4,4		7	
1	PLO 30x10-160	ČSN 42 5522.10	11 375.0	0,4		6	
1	PLO 110x8-160	ČSN 42 5522.10	11 375.0	0,8		5	
1	PLO 100x8-160	ČSN 42 5522.10	11 375.0	0,7	UPRAVIT	4	
14	PLO 110x8-120	ČSN 42 5522.10	11 375.0	0,8		3	
3	U 200-370	ČSN 42 5570	11 375.0	9,3		2	
2	U 240-1050	ČSN 42 5570	11 375.0	34,5		1	
Pozná kna	Název – rozměr	Polotovár	Mater. konečný	Mater. výchozí	Číslo hm.	Číslo výkresu	Poz.
PŘESNOST ISO 2768 – mH	TOLEROVÁNÍ ISO 8015	PROMĚTANÍ	⊖	CELK. Č. HMOT.	117 kg	MĚŘITNO 1:5	

DESIGN & CONSTRUCTION,s.r.o.					
ZMĚNA		DATUM	PODPIS	INDEX	X
					X
KRESLIL	Pavel Kovarik	VYR. PROJEKT.			X
PŘEZKOUŠEL	Pukl	NORM. REF.			X
SCHVÁLIL	Svěřek	DATUM	9./2006		X
SKUPINA		Č. KUSU / POČET LÍSTŮ			X
TYP-HESO	Olomouc				
SESTAVA	02031-I-JKL	POZ. 1			
ST. VÝKRES		OSTA HMOTNOST	HR. HMOTNOST		
N. VÝKRES					
RAAM Pohonu			BLANKO		
MAZEY			DESIGN & CONSTRUCTION		
ČÍSLO VÝKRESU			POČET LÍSTŮ		
020301-2-JKL					
LIST					