


18	svod 120 pozink plech tl. min. 0,5 mm (KJG), 2m	16 m
	koleno 40st	8 ks
	objímka s M10, rozměru 120	24 ks
	držák na zeď – pozink	24 ks
	závitová tyč M10	2 bm
	vrut 3,5x60	50 ks
	hmoždinka do zdiva pro vrut	50 ks

- 13 osazení univerzálního výlezu na střechu 57 x 47 cm
 vč integrovaného límce a s hydroizolační fólií, fixačního omezovače otevření křídla
 kovového prahu na spodní části rámu, integrované lemování, těsnicími klíny k lemování, okapníčkou
 nad výlez, olověné zástěry podlepené bitumenovou páskou, výplň 1 x tvrzeným sklem

Střešní výlez univerzální 47 x 57 cm



materiál: lamelované borovicové dřevo (impregnované)
 rozměry: 47 x 57 cm
 varianta: otevírání ven nahoru
 typ skla: V2, 3H-B-3 (AR)
 skladba skla: jedno tvrzené sklo

sněhové zachytávače – 2 x tr DN 32, 3m sada	4x2trx3mx8,5 ks	204 bm
2m sada	2x2trx2m	8 bm
vč univerzální konzoly Safety (Lindab) mont sada		120 ks
(vč mont šroubu ke konzole		240 ks)
montážní kalota do horní vlny trapéz plechu 35 mm		114 ks
vč vrutu do hor vlny 4 x 35		460 ks
spojky SKH pro tr. ROR		36 ks
koncovky trubky AND		16 ks
vše polomat, tm červená, RAL 3009, vyjma spojovacího materiálu (pozink)		