







7	oplechování latě na stojato, dvojitá stojatá drážka, pozink plech, tl. min. 0,6 mm (Lindab), polyester úpravou min 0,35 mm, polomat, tm červená, RAL 3009 vč spojovacího materiálu dle montážního návodu	14 bm	
8	oplechování zdi – trapéz plech, dvojitá stojatá drážka, pozink plech tl. min. 0,6 mm (Lindab), s polyester úpravou min 0,35 mm, polomat, tm červená, RAL 3009 vč spojovacího materiálu dle montážního návodu	11 bm	
9	závětrná lišta spodní – falc. plech, pozink plech tl. min. 0,6 mm (Lindab), s polyester úpravou min 0,35 mm, polomat, tm červená, RAL 3009 vč pevných kotvicích příponek min 4 ks/m2 dle mont návodu výrobce a vrutu univerzálního s plochou (resp zapuštěnou) hlavou 2,5x30 ZŽ (žlutý zinek), dle počtu příponek	5 bm 20 ks 20 ks	
10	závětrná lišta spodní – trapéz. plech, pozink plech tl. min. 0,6 mm (Lindab), s polyester úpravou min 0,35 mm, polomat, tm červená, RAL 3009 vč kluzných a pevných kotvicích příponek min 4 ks/m2 dle mont návodu výrobce a vrutu univerzálního s plochou (resp zapuštěnou) hlavou 2,5x30 ZŽ (žlutý zinek), dle počtu příponek	11 bm 8 ks 28 ks 34 ks	
11	okapní plech pod fólii OPF 170 pozink plech tl. min. 0,6 mm (Lindab), s polyester úpravou min 0,35 mm, polomat, tm červená, RAL 3009 vč spojovacího materiálu dle montážního návodu	56 bm	
12	okapní plech OP 170 pozink plech tl. min. 0,6 mm (Lindab), s polyester úpravou min 0,35 mm, polomat, tm červená, RAL 3009 vč spojovacího materiálu dle montážního návodu	56 bm	
17	žlab střešní RŠ 330 (DN 153) pozink plech tl. min. 0,5 mm (KJG), 2m žlabový hák kroucený, pozink, 330, s polyester úpravou, ocelová červená, RAL 3009 spojka žlabu 330 čelo žlabové 330 kotlík 33/120 hrdlo žlabové 120 vrut konstrukční se zápusťou hlavou, TORX, žlutý zinek 140x6 mm	52 ks 56 bm 24 ks 4 ks 4 ks 4 ks 104 ks	