


NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ PROSTORY – AB5
VENKOVNÍ PROSTORY – AB7

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval		HIP			
ING. P. ŠULC		ING. ARCH. P. MATOUŠEK			
objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno					
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, s.p. - 2. etapa DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ		formát 2A4	měřítko -	výkr. č. E.1-09	INTERIER DESIGN ARCHITEKTURA