




# TABULKA OKEN A DVEŘÍ

INVESTOR OBDŘÍ PŘED REALIZACÍ VZORKY VÝROBKŮ (MATERIÁLŮ) KE SCHVÁLENÍ!!!  
ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT!!!

OZNAČ.	SCHÉMA	SKLADEBNÉ ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	ÚPRAVA	1.NP	2.NP	CELKEM KS
23		ROZMĚRY KŘÍDLA 1450 x 1970	<ul style="list-style-type: none"> <li>– OCELOVÉ PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, OTVÍRAVÉ, DO DÍLNY/ÚDRŽBY m.č. 110</li> <li>– V ZATEPLENÉM PROVEDENÍ S max. SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA <math>U=1,50W/m^2k</math></li> <li>– OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</li> <li>– VEN OTEVÍRAVÉ</li> <li>– BARVA V EXTERIÉRU TMAVĚ MODRÁ V INTERIÉRU TMAVĚ MODRÁ, RAL 5002</li> <li>– DVEŘE OPATŘENY CYLINDRICKOU BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU FAB, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</li> </ul>		1	–	1 KS
24		800 x 800	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SVĚTLÍK DO PLOCHÉ STŘECHY MANUÁLNĚ OTVÍRAVÝ TELESKOPICKOU TYČÍ</li> <li>– RÁM Z BÍLÉHO PVC</li> <li>– ZASKLENÝ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>U_w=1,1W/m^2K</math></li> <li>– ROZMĚR VNĚJŠÍHO RÁMU 780x780mm</li> <li>– VE STANDARDU VELUX CVP</li> </ul>		–	2	2 KS
25		1300 x 700	<ul style="list-style-type: none"> <li>– STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO PLOCHÉ STŘECHY DO HRUBÉHO STAVEBNÍHO OTVORU 1300x700mm</li> <li>– PŘESNÝ ROZMĚR OBVODOVÉHO RÁMU 1280x680mm</li> <li>– OCELOVÝ RÁM</li> <li>– JEDNÁ SE O STŘEŠNÍ VÝLEZ SE ZABUDOVANÝM ŽEBŘÍKEM</li> <li>– HORNÍ VÍKO ZATEPLENÉ 60mm EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM A 50mm MINERÁLNÍ VATY, POVRCH VÍKA Z POZINKOVANÉHO BARVENÉHO PLECHU S OKAPNICÍ</li> <li>– VE STANDARDU OD FIRMY WIPPRO TYP FDA</li> </ul>		–	1	1 KS

## POZNÁMKY:

– U VEŠKERÝCH NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ JSOU NAVRŽENY NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY. NAVRHUJI PLASTOVÉ KOMŮRKOVÉ PARAPETY V BARVĚ BÍLÉ S ODOLNÝM POVRCHEM PROTI POŠKRÁBÁNÍ, SE ŠÍŘKOU 320mm. PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM MUSÍ BÝT PŘESNĚ ZAMĚŘENA, JAK JEJICH ŠÍŘKA, TAK DÉLKA A MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY OD INVESTORA STAVBY.

– VNĚJŠÍ ŽALUZIE NEJSOU NAVRŽENY