


LEGENDA:

Dřevo SI
Veškeré dřevěné prvky mořit proti dřevokazným škůdcům, plísním a houbám.
Vazníky budou kotveny k železobetonovému věnci pomocí ocelových prvků - kotevních prvků upřesní dodavatel vazníků.
Štítové zdivo bude ukončeno šikmým žb věncem C25/30 rozm. 380/80 mm s výztuží 3 x 12. Na věnci bude osazena lať 100/50 mm.
Přesahy střechy pobít dřevěnými palubkami P+D.
Štítové přesahy střechy vytvořit přesazením střešních latí, spodní podhled přesahu upravit podbíjením palubkami na námětky pro shodnou tl. okraje-viz tl. podokapní hrany.



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Kunešová Petra	VYPRACOVAL Kunešová Petra	RAZÍTKO P. R. O. - s e r v i s Ing. Miroslav Kuneš Jablonského 52, Plzeň, 326 00 IČO: 11413611	
KRAJ : Plzeňský	MÚ: Rokycany		
INVESTOR : Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha-Smíchov			
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		DATUM	05/2019
VD KLABAVA nová provozní budova		ZAK. ČÍSLO	004/2019
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		Č. VÝKR.	Č. PARÉ
půdorys krovu		D.1.1.04	