


POZNÁMKA:

plechová krytina drážková falcovaná s dvojitou stojatou drážkou, jemnozrnná ocel o tloušťce plechu je 0,6mm
- ocelový plech žárově pozinkován (350g/m2) s povrchovou vrstvou Elite, barva cihlově červená, např. LINDAB Seamline PROFIFALC Elite

skladba střešní konstrukce :

- drážková falcovaná krytina s dvojitou stojatou drážkou vč. odvětrávacích prvků střešního pláště
- separační vrstva - nepískovaná asfaltová lepenka o tl. cca 3mm
- bednění z OSB tl 25 mm.
- laťování 60/80 mm
- styčnickové dřevěné vazníky

Odvětrání střešního pláště provést dle doporučení výrobce střešní krytiny!



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Kunešová Petra	VYPRACOVAL Kunešová Petra	RAZÍTKO P. R. O. - s e r v i s Ing. Miroslav Kuneš Jablonského 52, Plzeň, 326 00 IČO: 11413611	
KRAJ : Plzeňský	MÚ: Rokycany		
INVESTOR : Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha-Smíchov			
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		DATUM	05/2019
VD KLABAVA nová provozní budova		ZAK. ČÍSLO	004/2019
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		Č. VÝKR.	Č. PARÉ
půdorys střechy		D.1.1.05	