BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
M 1:25, 1:50, 1:150

PODÉLNÝ ŘEZ PŘELIVEM 1:25



ŘEZ PŘEDPOLÍM 1:50



ŘEZ STABILIZAČNÍM PRAHEM 1:50



2611/1

SITUACE 1:500


Legenda
Vrstevnice
Katastr nemovitostí
Osa toku
Linie stavby
Kamenná rovnanina (opevnění břehů)
Kamenná dlažba do betonu
Kamenná záhozová pata
Betonová konstrukce
Syntetická geotextilie + ohumusování, zatravnění
Příčné profily
VEDLEJŠÍ POLE BEZP. PŘELIVU
opevněno kamennou dlažbou do bet. lože
skloněné od výškové úrovně 285,50 m n. m.
v délce 10 m k 285,80 m n.m.
ŽB PAS
hl. založení 0,80 m
SVAH K BEZP. PŘELIVU
opevněn kamennou dlažbou do betonového lože
HLAVNÍ POLE BEZP. PŘELIVU
opevněno kamennou dlažbou do betonového lože
skloněné od výškové úrovně 285,20 m n. m. v délce 8 m
Opevnění dna a břehu koryta, kamenná rovnanina, hmotnost kamene 200-500 kg
ŽB stabilizační práh
OPEVNĚNÍ KAMENNOU DLAŽBOU DO BET. LOŽE
ŽB stabilizační práh
Opevnění dna a břehu koryta, kamenná rovnanina, hmotnost kamene 200-500 kg
km 0,060 00
km 0,080 00
km 0,090 00
příčný řez
příčný řez
příčný řez
285,00
285,80
283,50
283,50
285,20
285,80
285,80
0,5%
1:3
1:2,60
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
1:2,5
3000
500
10000
1000
10000
1000
18500
8000
2500
1000
1000
2500
1000
1000
1000
2500
1000
1000
1000