


Technická karta úpravy toků, ochranné hráze				Inventární číslo	
				HM 224536	
Název majetku				Lokalita	
Úprava Kunčinského potoka, 0,000 – 2,020, Moravská Třebová				Kraj	Pardubický
				Okres	Svitavy
				ORP	Moravská Třebová
				Obec	Moravská Třebová
Vodní tok - název	Třebůvka	Říční km	Adm.: 0,000 – 2,020	ČHP	4-10-02-075
Vodní tok - IDVT	10101115		digit.: 0,000 – 2,020		
Závod	Horní Morava	Provoz	Olomouc	Středisko	02101
ID IS		Rok pořízení	1966	Rok zařazení	
Způsob nabytí		Číslo dokladu		Ze dne	
Pořizovací cena	1 397 063,-Kč	Dřívější vlastník			
Odpisová sazba	2%				
<b>I. Základní údaje o dokumentech související se vznikem stavby</b>					
Rozhodnutí o povolení / ohlášení stavby vydal			Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydal			Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne
			Planost omezena datem		
Rozhodnutí o schválení manipulačních řádů vydal			Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne
			Platnost omezena datem		
Kolaudační souhlas vydal			Číslo jednací	Ze dne	
Katastrální území	Moravská Třebová	List vlastnictví	2365-Moravská Třebová	Parcelní číslo	Dle KN
<b>II. Účel díla, technický popis a technické parametry</b>					
1. Účel díla: Ochrana místní trati					
2. Technický popis: ZÚ – při zaústění do toku Třebůvky					
KÚ - silniční most Moravská Třebová – Staré Město					
Zastavěná plocha	m <sup>2</sup>		Obestavený prostor	m <sup>3</sup>	
3. Technické parametry: úprava a zkapacitnění toku v intravilánu městské části Sušice					
Skutečná délka (km)	Podélný sklon úpravy	Kapacita koryta Q...	Kategorie TBD	Cyklus prohlídek	
2,020	2,40‰	34,40m <sup>3</sup> /s	-	-	
Souřadnice začátku a konce úseku		Začátek: (S-JTSK) Y: 586778, X: 1098534 Konec: (S-JTSK) Y: 587168, X: 1096816			

Příčný profil		<p>1) ř.km 0,000 – 0,344: jednoduchý lichoběžník šířky koryta ve dně 8m se sklony svahů 1:2 a s kamenným opevněním paty svahů na kolmou výšku 0,50m.</p> <p>2) ř.km 0,344 – 1,007: dvojitý lichoběžník šířky kynety 3,50m se sklony svahů 1:2, výška kynety 0,30m s kamenným opevněním paty a svahů kynety. Koryto je nad kynetou rozšířeno bermami šířky 0,65m a svahy nad kynetou jsou ve sklonu 1:2</p> <p>3) ř.km 1,007 – 2,020: jednoduchý lichoběžník šířky koryta ve dně 5m se sklony svahů 1:2. Kamenné opevnění paty svahů na kolmou výšku 0,50m je provedeno v ř.km 1,007 – 2,020.</p>	
Opevnění		Kamenné opevnění paty a svahu na kolmou výšku 0,5m	
Ostatní objekty (stabilizační objekty v korytě, objekty v OH)			
Další údaje		Do cca ř.km 0,500 zasahuje vzdutí jezu firmy Hedva a.s.	
Poznámka (technické zhodnocení, opravy)			
Dokumentace (projekt)		Kunčinský potok, Moravská Třebová-Sušice - oprava	
Místo uložení dokumentace		2p01	
ZVM 1:50 000	Číslo: 14-43, 14-34	Mapa 1: ...	Číslo: 14-43-16, 14-34-20
<b>Datum</b>	<b>Jméno a příjmení zpracovatele TK</b>		<b>Podpis</b>
3.11.2016	Petr Zlámal		
<b>Datum</b>	<b>Jméno a příjmení vedoucího provozu</b>		<b>Podpis</b>
3.11.2016	Josef Holásek		