

PŮDORYS 1:50

PODÉLNÝ ŘEZ 1-1 M 1:50

PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2 1:50

LEGENDA

(3/P) VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁS DO DILATAČNÍCH SPÁR š. 320 mm

4/P VNITŘNÍ KOMBINOVANÝ TĚSNÍCÍ PÁS v.150 mm

10/P PŘÍČNÁ DRENÁŽ DN 150

(24/Z) TYPISOVANÁ UZEMŇOVACÍ DESTIČKA – VÝVOD ZEMNĚNÍ

POZNÁMKA

- 1) VEŠKERÉ VIDITELNÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOŠENÝ VLOŽENÍM LIŠTY 15/15 DO BEDNĚNÍ.
- 2) POHLEDOVÉ PLOCHY BETONU BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY KVALITY POVRCHU STANOVENÉ V TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH A V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- 3) ZEMNÍCI SYSTÉM (VČETNĚ ZEMNÍČÍCH DESTIČEK) MUSÍ BÝT KVALITNĚ VZÁJEMNĚ PROPOJEN. VÝŽTUŽ V BETONOVÉM BLOKU BUDE PROPOJENA POMOCÍ PŘÍLOŽEK A SVAŘU DÉLKY MIN. 50mm V RASTU 3,0 x 3,0 m. FUNKČNOST SYSTÉMU BUDE PŘED BETONÁŽÍ OVĚŘENA MĚŘENÍM.

SCHÉMA BLOKŮ

