


platnosť vzor. řezu: km úpravy 0,133 00 ÷ 0,182 93 (resp. 0,132 00 ÷ 0,181 70)

měřítko 1:30



### MATERIÁLY A POSTUP VÝSTAVBY:

- POSTUP VÝSTAVBY JE OBDOBNÝ ÚSEKŮM SE VZOROVÝMI PŘÍČNÝMI ŘEZY A a B

- ROZDÍLEM JE ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY, KTERÁ NENÍ OTEVŘENÁ SE SKLONEM SVAHŮ 1:1, ALE V ÚSEKU TĚSNÉHO SOUBĚHU S NÁHONEM NA MVE JE ZAJIŠTĚNA ZÁPOROVÝM PAŽENÍM KOTVENÝM DO SKÁLY.

- PRÁCE NA ZAJIŠTĚNÍ SVAHU STAVEBNÍ JÁMY BUDOU PROBÍHAT NÁSLEDUJÍCÍM POSTUPEM:

- 1) OTEVŘENÁ STAVEBNÍ JÁMA BUDE PROVEDENA SE SKLONEM SVAHŮ  $\sim 1 : 0,75$  V DÉLCE VŽDY max 5 m
- 2) V OTEVŘENÉ JÁMĚ BUDOU PROVEDENY VŽDY 3 ZÁPORY (DO PŘEDVRTANÝCH VRTŮ DO SKÁLY), FIXOVÁNY RYCHLETVRDNOUCÍM BETONEM A ZHOTOVENA VÝDŘEVA
- 3) PO NABYTÍ ZÁKL. PEVNOSTI BETONU SE PROVEDE ZHUTNĚNÝ ZPĚTNÝ ZÁSYP ZA PAŽENÍM A MŮŽE SE OTEVŘÍT DALŠÍCH 5 m STAVEBNÍ JÁMY A POSTUP SE OPAKUJE

**BETON: C20/25 - 90d - XA1, XC3, XF1 - Cl 0,2 - Dmax22**

**KÁMEN:** lomový kámen LK 300, žula h=300 mm, tř. I., mrazuvzdorný, bez zvětralinové kůry, barva naružovělá - typ liberecká žula, podrobná specifikace viz D.1 Technická zpráva