



INFORMATIVNÍ VÝKRES !!!
Po demontáži Gallova řetězu provede zhotovitel zaměření řetězu, pastorků, ... a zpracuje výrobní dokumentaci.
Volbu použitého materiálu, tolerance, ... výrobce přizpůsobí výrobním zvyklostem.
Podmínky:
- min nosnost řetězu (Fb) 1000kN
- materiál nerez (korozivzdorný materiál)
- provozní vůle řetězu budou voleny s ohledem na dobrou ohebnost
- dodržet uvedené rozměry Gallova řetězu
- dodržet rozměry a tvar Lamel č.v.A3-1858P-01-01; A3-1858P-01-01

NDT zkoušky svárů v souladu s ČSN EN ISO 17635:
VT (vizuální kontrola) dle ČSN EN ISO 17637 (EN 970)

Kategorie OK dle ČSN EN 1090-2: EXC2, CC2, SC1, PC2
Jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-3
Stupeň jakosti svárů (kritéria připustnosti) dle ČSN EN ISO 5817 úroveň kvality C
Svářecský dozor dle ČSN EN ISO 14731
Tolerance přesnosti dle ČSN EN ISO 13920 toleranční třída B

SESTAVA (č.v.)		poz.
Pravé jezové pole		
A1 - 1858P - 00		1

Počet kompletů (kusů):		
Gallův řetěz (DG 100)		1
CELKEM na 2kpl		2

12	Distanční kroužek III.	1	1.4301 (17 240)	(Ø110 - 105 (98))	AX-1858P-01-12	7.5
11	Distanční kroužek II.	2	1.4301 (17 240)	(Ø70 - 15 (9))	AX-1858P-01-11	0.5
10	Distanční kroužek I.	6	1.4301 (17 240)	(Ø70 - 15 (10))	AX-1858P-01-10	0.5
9	Distanční kroužek	6	1.4301 (17 240)	(Ø50 - 85 (80))	AX-1858P-01-09	1.3
8	Pojšťovací kroužek	372	1.4021 + 1C+QT800	(Ø70 - 10 (7))	AX-1858P-01-08	0.2
7	Vložka	2580	CW508L (MOSA2)	(Tl.1 x Ø70/40)	AX-1858P-01-07	0.01
6	Čep III. (ZM)	1	1.4021 + 1C+QT800	(Ø100 - 390 (385))	AX-1858P-01-06	24
5	Čep II. (závěsný)	3	1.4021 + 1C+QT800	(Ø45 - 300 (295))	AX-1858P-01-05	3.8
4	Čep I. (montážní)	3	1.4021 + 1C+QT800	(Ø45 - 245 (238))	AX-1858P-01-04	3
3	Čep	180	1.4021 + 1C+QT800	(Ø50 - 245 (238))	AX-1858P-01-03	3.8
2	Lamela I. (ZM)	8	1.4301 (17 240)	(Tl.8 x145 - 312,5 - výpalek voda)	A3-1858P-01-02	2
1	Lamela	1480	1.4301 (17 240)	(Tl.8 x80 - 190 - výpalek voda)	A3-1858P-01-01	0.8

Poz.	Součást	Kusů	Materiál	Rozměr - Model	Poznámka	Hmot.
Měřtko 1:10(1:x)	Kreslil FIALA	Kontroloval		Schválil	VD Poděbrady, Akce oprava Gallových řetězů jezu	
	Datum 4/2020	Kusovník		Stupeň TP	PS1 Část strojní (pravé jezové pole)	
				Investor	Povodí Labe, státní podnik	

PS PROFI s.r.o.		Název GALLŮV ŘETĚZ (DG 100) - pravé jez.pole	Číslo výkresu A1 - 1858P - 01
-----------------	--	---	----------------------------------