


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
501	KANCELÁŘ	17,50
502	KANCELÁŘ	16,50
503	KANCELÁŘ	14,80
504	KANCELÁŘ	14,80
505	KANCELÁŘ	15,90
506	KANCELÁŘ	15,90
507	KANCELÁŘ	15,90
508	KANCELÁŘ	15,90
509	KANCELÁŘ	34,30
510	CHODBA	32,40
511	KANCELÁŘ	16,04
512	KANCELÁŘ	16,27
513	KANCELÁŘ	31,66
514	KANCELÁŘ	15,90
515	VÝLEVKA	1,23
516	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	15,90
517	SCHODIŠTĚ	46,80
518	VÝTAH 2x	3,24
519	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	16,80
520	HALA	18,50

Příklad oznaceni svitidla: 3 x A / 2 - Q2



POZNÁMKY:

- EL. ROZVOD BUDE PROVEDEN V PODHLÉDU V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH NEBO VOLNĚ
- K VYPÍNAČŮM BUDOU KABELY ULOŽENY POD OMÍTKU, VYPÍNAČE BUDOU VYMĚNĚNY
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ PROSTORY - AB5  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:  
IZOLACÍ, KRYTÍM

LEGENDA SVÍTIDEL

- A SVÍTIDLO "A", vestavné LED svítidlo s rámem do SDK, 2x16W, 4100 lm, 4000K, IP40
- B SVÍTIDLO "B", vestavné rámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm
- BN SVÍTIDLO "BN", vestavné rámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm S NOUZOVÝM MODULEM
- B1 SVÍTIDLO "B1", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2000 lm, 4000K, IP40, délka 900mm
- B2 SVÍTIDLO "B2", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2000 lm, 4000K, IP40, délka 600mm
- B4 SVÍTIDLO "B4", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm
- BN4 SVÍTIDLO "BN4", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm S NOUZOVÝM MODULEM
- C SVÍTIDLO "C", vestavné kruhové LED svítidlo do SDK-downlight, LED 1x18W, 1800 lm, 4000K, IP44
- D SVÍTIDLO "D", vestavné kruhové LED svítidlo do SDK-downlight, LED 1x14W, 1400 lm, 4000K, IP44
- N SVÍTIDLO "N", nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, 1h., LED 1x1W, 90 lm, IP44

LEGENDA

- 1 POL.VYPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 1), IP20
- STŘÍD.PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 6), IP20
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 5), IP20
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7), IP20
- DVOJITÝ STŘÍD.PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 6+6), IP20
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ 180 st

LEGENDA KABELŮ

- KABEL CYKY-O 2x1.5
- KABEL CYKY-J 3x1.5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-J 5x1.5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-O 3x1.5 PRO SPÍNAČ Č.5,6
- KABEL CYKY-O 4x1.5 PRO SPÍNAČ Č.7
- KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPÍNAČ Č.6+6
- KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPÍNAČ Č.6+6

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval	HIP
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK
objednatel:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY. S.P. - 3. ETAPA	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
DISPOZICE 5NP - OSVĚTLENÍ	formát 5A4
	měřítko 1:50
	výkr. č. E.1-01



INTERIOR  
DESIGN  
ARCHITECTURA