

kamenný zához z kameniva o hm. 200 - 500 kg  
s vyspádováním ke středu opevněného dna,  
podsyp tl. 200 mm kameniva fr. 63 - 125 mm,  
filtrační PP geotextilie o pl. hm. min. 500 g/m2

kamenný zához z kameniva o hm. 80 - 200 kg  
podsyp tl. 200 mm kameniva fr. 63 - 125 mm

kamenný zához tl. 300 - 500 m z kameniva  
o hm. 80 - 200 kg s urovnáním líce

kamenná rovnanina z kameniva o hm. 80 - 200 kg,  
podsyp tl. 200 mm kameniva fr. 63 - 125 mm,  
filtrační PP geotextilie pl. hm. min. 500 g/m2

výkop bude v blízkosti náhonu pažen,  
aby nedošlo k zásahu do spevnění náhonu

očistění 100 % opevnění nátoku do náhonu a břehů Třebůvky tlakovou vodou  
- oprava 20 % opevnění dlažbou na cem. maltu - urovnání, přespárování


oprava dlažby z původního lom. kamene tl. 300 mm  
s vyspárováním cem. maltou na ŠP podsyp tl. 100 mm

dlažba z původního lom. kamene tl. 300 mm  
do podkladního betonu tl. 150 mm,  
podsyp štěrkopísku tl. 100 mm  
PP geotextilie o pl. hm. min. 300 g/m2

těsněná dilatační spára

ocel. zábradlí v. 1,1 m  
ocel. madlo v. 0,1 m

----- hrana výkopů pro betonáž závěrečných prahů a jezových křídel

VYPRACOVAL Ing. Jana Šetčíková	ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šetčíková	KONTROLOVAL Petr Březina		<b>Povodí Moravy, s.p.</b> Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 Olomouc
KRAJ: Pardubický	K. Ú.: Radkov u Moravské Třebové, Rozstání u Mor. Třebové		FORMÁT	A2
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno			DATUM	8/2016
<b>Jez Radkov - rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí vč. LB za ukončovacím prahem</b>			ÚČEL	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	213120
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Balt. p. v.
			ČÍSLO VÝKRESU	D.5
<b>PŮDORYS - NOVÝ STAV</b>			MĚŘÍTKO 1:100	Č. KOPIE