



LEGENDA SANACÍ:

<b>SANACE TYP A - SANACE BEZ PROFILACE</b> OBSAH: - OTRYSKÁNÍ POVRCHU KONSTRUKCE TLAKOVOU VODOU - MECHANICKÉ DOČISTĚNÍ - VYSRAVENÍ A VYROVNÁNÍ POVRCHU - DVOJITÝ ANTIKARBONATAČNÍ, RESP. SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR (PROVEDEN NA VNĚJŠÍCH STRANÁCH KONSTRUKCE) - RAL9006  ROZSAH: - 50% POHLEDOVÝCH PLOCH ÚLOŽNÝCH PRAHŮ, OPĚR, KŘÍDEL - 50% PLOCHY NOSNÉ KONSTRUKCE	<b>SANACE TYP B - SANACE S REPROFILACÍ TL 0-5mm</b> OBSAH: - OTRYSKÁNÍ POVRCHU KONSTRUKCE TLAKOVOU VODOU (STUPEŇ ODREZENÍ VÝZTUŽE Sa 2 1/2) - MECHANICKÉ OČISTĚNÍ - OCHRANA VÝZTUŽE - SPOJOVACÍ MŮSTEK - REPROFILAČNÍ MALTA - DVOJITÝ ANTIKARBONATAČNÍ, RESP. SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR (PROVEDEN NA VNĚJŠÍCH STRANÁCH KONSTRUKCE) - RAL9006  ROZSAH: - 50% POHLEDOVÝCH PLOCH ÚLOŽNÝCH PRAHŮ, OPĚR, KŘÍDEL - 50% PLOCHY NOSNÉ KONSTRUKCE
---	--

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY STAVBY, ABY NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVBOU. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A ANI JI NENAHRAZUJE!
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM.
- HRANY BETONU BUDOU ZKOŠENY 15/15MM VLOŽENÝMI LÍSTAMI DO BEDNĚNÍ.

NAVRŽENÉ BETONY:

PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0
ŽB. SPŘAHOVACÍ DESKA N.K.	C30/37-XF4
ŽB. ZÁVĚRNÉ ZÍDKY	C30/37-XF4
ŽB. KŘÍDLA - DOBETONÁVKA	C30/37-XF4
ŽB. ŘÍMSY	C30/37-XF4

BETONÁŘSKÁ OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B
-------------------	-------

KONTROLOVAL: Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	VYPRACOVAL: Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	HIP: Ing. VIT MATĚJOVSKÝ, DIS.
ZÁDAVATEL: Povodí Labe, státní podnik		
MÍSTO STAVBY: p.p.č. 809, 815/2, 815/3, 816/1, 816/2, 817/1, 929/17, katastr. území Kostomlaty n. Labem		
NÁZEV AKCE Oprava mostu v ř.km 0,020, Víkava, Kostomlaty nad Labem	FORMAT 6x44	
NÁZEV VÝKRESU PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2	DATUM 09/2020	
	ÚČEL DSP/PPDS	
	Č. ZAKÁZKY ST-2019-NN-02	
	Č. PŘE Č. VÝKRESU D.1.2.2d	