

[illegible]

**PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1**  
**1:25**

NOVÁ ZÁTKA  
 ŽB C30/37-XC4, XF3

Dimensions (mm):  
 Vertical: 363.305, 362.985, 362.685, 3330, 2665, 1205, 1460, 360.020, 359.670, 359.355, 10, 665, 350, 1730, 1600, 305, 2800, 4620, 110, 400, 400, 400, 400, 110.  
 Horizontal: 800, 2000.

- ZKOŠENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm, VE STYKU SE ZEMINOU 30/30 mm (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
- PLOCHY, KTERÉ PŘÍJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1xALP (MIN. 300 G/M<sup>2</sup>) A 2xALN (MIN. 1 TL DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE), MATERIÁL A PŘEVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADÁVKŮM TKP 21, VL 4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM
- POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠŤENA
- PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN

## POHLEDOVÉ PLOCHY

-POHLEDOVÝ BETON, KTERÝ PO ODBEDNĚNÍ NEVYŽADUJE ŽÁDNOU DALŠÍ ÚPRAVU

Aa: NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ NEBO

Aa: NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ NEBO  
C1a: VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ  
-PO ODBEDNĚNÍ PŘÍPUSTNÝ POVRCH S DROBNÝMI VADAMI

STAVEBNÍ MATERIÁLY				
STAVEBNÍ ČÁST	KONSTRUKČNÍ OCEL	BETON	BETONÁŘSKÁ VÝZUŽ	PŘEDPÍNAČÍ VÝZUŽ
ZÁTKA	-	C30/37-XC4, XF3	B500B	-

SO 10	LEVÁ SV - STAVEBNÍ ÚPRAVY
-------	---------------------------





Víta Nejedlého 951  
500 03 Hradec Králové



**Valbek**

Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Claudia Čulíková		Zak. číslo	16UL01012
	Zodp. projektant	Ing. Martin Kyselák		Datum	07/2020
	Tech. kontrola	Ing. Jaromír Drašar	Stupeň	DPS	
	Akce	VD HARCOV ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA POVODNÍ		Počet formátů	8 x A4
	Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., sř. Ústí n. L. Ošovická 71/221 400 03 Ústí nad Labem			Měřitko	M 1:25
Příloha	YÝKRES TVARU NOVÉ ZÁTKY		Č. přílohy	Paré	
			D.10.4.2		