

[illegible]

Technical cross-section diagram of a road embankment. The diagram shows a road profile with a dashed blue line for the road edge and a solid blue line for the road surface. Key elevations are marked: 394.60, 393.25, 392.15, 389.50, 386.00, 383.00, 382.40, and 379.20. The road width is 12m. The embankment slope is 1:1.5. Various vegetation and engineering details are labeled:

- SO 001 BEZPEC. PŘELOH = 392.15**: Safety crossing elevation.
- SO 002 OOSTRANENÍ POROSTU V NÁKŘI**: Clearing of vegetation in the cross-section.
- KAMENÝ POHYZ TL. 0.3 m**: Stone pile with a height of 0.3 m.
- ŠEROKOPKOVÝ PODPYP TL. 0.1 m**: Wide-spaced support with a height of 0.1 m.
- VRBOVE ŘÍZKY (PRÍKY) S VÝSOKOU KÖRĚNOVOU VÝMLAKNOSTÍ**: Willow cuttings with high root stability.
- DRÁTKAMENNÁ MATRICE TL. 0.3m**: Wire mesh reinforcement with a height of 0.3 m.
- LOKÁLNÍ PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ**: Local anti-erosion measures.
- SO 135 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ**: Erosion protection measures.
- SO 003 OOSTRANENÍ POROSTU V NÁKŘI**: Clearing of vegetation in the cross-section.
- SO 004 VÝSADBY NAD RETENČNÍ HLADINOU**: Plantings above the retention level.
- SO 116 OZBUŽNÁ**: Sound barrier.
- VOVNÁ PLOCHA**: Noise barrier area.
- ZONA TRVALÝCH TRÁVNÍCH POROSTŮ**: Zone of permanent grass vegetation.
- ZONA MĚKÝCH DŘEVIN**: Zone of softwood trees.
- ZONA TVRÝCH DŘEVIN – SMÍŠENÝ LES**: Zone of hardwood trees – mixed forest.

— NOVÉ KONSTRUKCE
— STAVBA JINÉHO INVESTORA
— STAVBY BUDOVANÉ V RÁMCI AKCE "OH0"
— TERÉN
--- PŮVODNÍ TERÉN

[illegible]