



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	Typ
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-PN 20
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-PN 20
	STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ ZE STUDNY	

POZNÁMKA:
• VŠECHY POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP-PN 20.
• PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DŘÁŽKÁCH NE STĚNÁCH UPEVNĚNO PŘÍCHÝTKAMI A ZAZDĚNO.
• VŠECHNY ROZVODY TEPLÉ VODY A OKRUKLACE BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO PE, TLouŠTKY IZOLACE DLE DN - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
• VŠECHNY ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO PE.
• MONTÁŽ VODOVODNÍCH POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POTRUBÍ.
• VŠECHNY PROSTUPY VODOVODNÍCH POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI.

LEGENDA

- U UMYVADLO DITURVITOVÉ 600mm S POLOSLOUPEM
- ZAROHOVÝ VENTIL DN 15 + ODPADNÍ VENTIL DN 40 + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ DN 15
- D DŘEZ NEREZOVÝ 400x400 mm
- ZAROHOVÝ VENTIL DN 15 + ODPADNÍ VENTIL DŘEZOVÝ DN 50 + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- STOJÁNKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU DN 15
- S SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU + ZÁSTĚNA
- ODPADNÍ VENTIL DN 50 + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- NÁSTĚNNÁ BATERIE SPRCHOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU DN 15
- WC ZÁCHODOVÁ MÍSA ZAVĚŠENÁ SE ZADNÍM ODPADEM
- ROHOVÝ VENTIL DN 15
- B ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ ELEKTRICKÝ V=160 l, P = 2,2 kW / 230V
- 2x KK 20 + POJISTNÁ A ZPĚTNÁ ARMATURA DN 20

ZODP. PROJEKTANT :	Tomáš Balažovič	<div></div> <div>No Potice 648, Hrodec Králové 11 tel./fax.: 495539037, ččo:132 07 245 e-mail: pridos@cmol.cz</div>
KRESLIL:	Martin Frank	
INVESTOR :	Povodí Labe, státní podnik	
MÍSTO :	k.ú.Lhota u Nahořan, p.č.st.382, p.č. 383/1	
ODDÍL :	D.1.4.e) Zařízení zdravotně technických instalací	
AKCE : VD ROZKOŠ - REKONSTRUKCE PROVOZNÍ BUDOVY		DATUM : 05/2021
k.ú. Lhota u Nahořan, p.č.382, 383/1		STUPEŇ : DPS
ZTI - PŮDORYS 1.NP (VODOVOD)		MĚŘÍTKO : 1:75
		D.1.4.e.5