



5149

- Pozn.:
- nátrž je napříč hrází, její hloubka je do 1,6 m, bude provedeno jejich dosypání přivezenou zeminou
 - zásyp bude hutněný po vrstvách do 200 mm
 - stromy na okraji nátrží budou odstraněny, včetně pařezů, jámy budou zasypána zhutněnou zeminou.
 - základová spára bude před sypaním zeminy urovňována a zhutněna, sklony svahů budou nejvýše 1:1
 - podle ČSN 75 2410 bude zemina splňovat požadavky pro homogenní hráze (zemina bez organických látek, kořenů, listí, kamenů atd)
 - ohumusování bude provedeno místní zeminou v tloušťce 100 mm

Výškový systém Balt po vyrovnání			
Ing. KAREL VAŠTÍK, projektování vodních staveb			
ul. Lideřovská 14, 696 61 VNOROVY, Lideřovice tel. 518 328 168, mobil 603 853 613, e-mail: karel.vastik@tiscali.cz			
Vedoucí projektu		Ing.Karel Vašítk	
Zodpovědný projektant		Ing.Karel Vašítk	
Investor		Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	
Obec		Rohatec, Vracov	
Katastr		Rohatec [740381], Vracov [785172]	
Okres		Hodonín	
Akce		Morava,PB odsazená hráz Rohatec	
Stupeň		DOS, DRS	
Datum		10.2021	
Zakázkové číslo		13/2021	
Měřítko		1: 250	
Formát		2 xA4	
SO		Výkres č.	
Obsah		Paré č.	
Podrobná situace - nátrž 7		D.1.1.05	
		1	