

Nebezpečí	Kdo a čím je ohrožen	Opatření ke snížení nebezpečí	Další opatření	Provede	Termín	Splněno
-----------	----------------------	-------------------------------	----------------	---------	--------	---------

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

AUTODOPRAVA – RIZIKA PŘI NAKLÁDCE, VYKLÁDCE A PŘEPRAVĚ NÁKLADU

Havárie vozidel	<p>Účastníci silničního provozu, ohrožení</p> <ul style="list-style-type: none"> - sesypáním nákladu z vozidla na komunikaci, - uvolněním nákladu a jeho pádu, - omezením výhledu řidiče v důsledku nevhodně uloženého nákladu, - zraněním řidiče nevhodně uloženým nákladem, - přetížením vozidla, - neoznačením nebezpečně přesahujícího nákladu - vozidla, - přepravou nebezpečného materiálu, - přepravou plynu v tlakových nádobách. 	<ul style="list-style-type: none"> • Náklad na vozidlo ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho sesypání. • Náklad ukládat na ložnou plochu vozidla rovnoměrně. • Před jízdou, a podle potřeby i v průběhu přepravy, zkontrolovat uložení nákladu a jeho bezpečné zajištění. • Náklad na vozidlo ukládat tak, aby neomezoval výhled řidiče. • Náklad na vozidlo ukládat tak, aby nemohl přivodit zranění řidiče. • Nepřetěžovat vozidlo nad výrobcem stanovené parametry. • Nebezpečně přesahující náklad na vozidle označit předepsaným způsobem. • K přepravě nebezpečného materiálu používat jen vozidla povoleného typu. • Zamezit přepravě nebezpečného materiálu, který je zakázáno přepravovat. • Provést školení zaměstnanců zúčastněných na přepravě nebezpečných materiálů o jejich přepravě. • Tlakové láhve k přepravě plynu nesmí být deformované. • Tlakové láhve k přepravě plynu musí být správně označené. • Tlakové láhve k přepravě plynu musí být zabezpečené. • Smějí se přepravovat jen láhve s uzavřenými ventily a ochrannými kloboučky. • Při přepravě tlakových láhví k přepravě plynu nesmí být překročena teplota 50°C. • Tlakové láhve k přepravě plynu musí být zajištěny proti pádu ve 2/3 své výšky řetízky. 				
Samovolné rozjetí vozidla	<p>Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohrožení zraněním v důsledku samovolného rozjetí nezajištěného vozidla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zajistit vozidlo proti jeho náhodnému rozjetí zabrzděním ruční brzdou resp. jinými prostředky. • Návěsy, jednonápravové přívěsy a polopřívěsy podepřít. 				
Zasažení bočnicí vozidla	<p>Účastníci vykládky vozidla, ohrožení zasažením bočnice při jejím sklápění.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Při sklápění bočnic stát mimo dráhu jejího sklápění. • Při sklápění bočnic vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru. 				

Nebezpečí	Kdo a čím je ohrožen	Opatření ke snížení nebezpečí	Další opatření	Provede	Termín	Splněno
Nastupování, vystupování na vozidlo	Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohrožení uklouznutím, pádem, při nastupování, vystupování, na ložnou plochu vozidla.	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou-li pro výstup na ložnou plochu vozidla stupačky, použít pro výstup, sestup, žebřík. 				
Zasypání osoby	Účastníci nakládky, vykládky, na vozidle, ohrožení zasypáním nákladem uloženým na korbě vozidla.	<ul style="list-style-type: none"> Náklad na korbu vozidla ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho sesypání. Nezdržovat se na korbě vozidla v nebezpečném prostoru v němž může dojít k sesypání nákladu. 				
Zamoření nebezpečnou látkou	Všechny osoby z oblasti zamoření, ohrožené zamořením ovzduší, podzemních vod.	<ul style="list-style-type: none"> Zabránit rozšíření nebezpečné látky do okolí pomocí sanace. Provést evakuaci občanů ze zamořené oblasti. Přivolat na místo Hasičský záchranný sbor. 				
Zasažení, pád břemene	Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohrožení stísněným manipulačním prostorem pro tuto činnost.	<ul style="list-style-type: none"> Zajistit dostatečný manipulační prostor pro nakládku a vykládku nákladu. 				
Nepoužívání OOPP	Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohrožení zraněním v důsledku nepoužívání přidělených OOPP.	<ul style="list-style-type: none"> Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP. Při práci používat přidělené OOPP. Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. 				