











TŘÍDA PROVEDENÍ	EN 10090-2	EXC3
STUPEŇ JAKOSTI SVARŮ	EN ISO 5817	B
TOLERANCE ROZMĚRŮ SVAŘENCE	EN ISO 13920	BF
METODA SVAŘOVÁNÍ	EN ISO 4063	- 135, 111
DOLOŽIT KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	EN 9606-1	

ZMĚNA / REVISIONS	DATUM / DATE	PODPIS / SIGN	INDEX	HMOTNOST / WEIGHT [kg]	MĚŘÍTKO / SCALE
				320	1:20

ROZMĚR MAT. / DIMENSIONS			
MAT. VÝCHOZÍ / RAW MATERIAL	POLOTOVAR / SEMIPRODUCT	SKUPINA	
MAT. KONEČNÝ / FINAL MATERIAL 1.4301	TDP / TDP	EN 10088	
KRESLIL / DRAWN Jízdný P.	DATUM / DATE	10/2021	
PŘEZK. / CHECKED	PŘESNOST ISO 2768-mH / ACCURACY ISO 2768-mH		
SCHVÁLIL / APPROVED	TOLEROVÁNÍ ISO 8015 / TOLERANCING ISO 8015		
TYP / TYPE VD FRYŠŤÁK - SCHODIŠTĚ	PROMÍTÁNÍ / PROJECTION		
SESTAVA / ASSEMBLY	POZ. / ITEM		

AQUAS vodní díla s.r.o.

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Podzimní 2a, Brno 61400

NÁZEV / TITLE
OBSLUŽNÁ PODESTA Č. 1

ČÍSLO VÝKRESU / DRWG. NUMBER: 2-FR-003 | INDEX

Počet listů / No. OF SHEETS: 1 | List / SHEET No.: 1