TŘÍDA PROVEDENÍ	EN 10090-2	EXC3
STUPEŇ JAKOSTI SVARŮ	EN ISO 5817	B
TOLERANCE ROZMĚRŮ SVAŘENCE	EN ISO 13920	BF
METODA SVAŘOVÁNÍ	EN ISO 4063	- 135, 111
DOLOŽIT KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	EN 9606-1	

A-A



C-C









ZMĚNA REVISIONS		DATUM / DATE	PODPIS / SIGN	INDEX		HMOTNOST WEIGHT [kg]	MĚŘÍTKO SCALE
					x	9,1	2:5
					x		
					x		

ROZMĚR MAT. DIMENSIONS			
MAT. VÝCHOZÍ RAW MATERIAL		POLOTOVAR SEMIPRODUCT	SKUPINA
MAT. KONEČNÝ FINAL MATERIAL	1.4301	TDP TDP	EN10088
KRESLIL DRAWN	Jízdný P.	DATUM DATE	10/2021
PŘEZK. CHECKED		PŘESNOST ISO 2768-mH ACCURACY ISO 2768-mH	
SCHVÁLIL APPROVED		TOLEROVÁNÍ ISO 8015 TOLERANCING ISO 8015	
TYP TYPE	VD FRYŠTÁK - SCHODIŠTĚ	PROMÍTÁNÍ PROJECTION	
SESTAVA ASSEMBLY	POZ. ITEM		

AQUAS vodní díla s.r.o.

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Podzimní 2a, Brno 61400

NÁZEV TITLE

SCHODNICE

ČÍSLO VÝKRESU / DRWG. NUMBER

2-FR-005

INDEX

Počet listů / No. OF SHEETS: 1 List / SHEET No.: 1