



specifikace pro 1 rozpěrnou tyč

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------|----------|-------------|---------|----------|-----------|
| 6.17. | Objímka krimpovací | 4 | Cu | AN8285/Cu | | | |
| 6.16. | Lanko dl. 400 mm | 2 | 1,4401 | DIN3055 | | | |
| 6.15. | Závačková pružina dvojitá | 2 | A4 | DIN11024 | 80 | | |
| 6.14. | Zástrčka -uchyt | 2 | S235 | plech 4 mm | 160 | | 0,31 |
| 6.13. | Zástrčka -čep | 2 | S235 | tyč 26 mm | 105 | | 0,44 |
| 6.12. | Zajišťovací matice pravá | 1 | bronz | M30/P | | | |
| 6.11. | Zajišťovací matice levá | 1 | bronz | M30/L | | | |
| 6.10. | Madlo | 4 | S235 | tyč 12 mm | 310 | | 0,28 |
| 6.9. | Okó (břeh) - náboj, TR 30/L | 1 | S235 | tyč 90 mm | 60 | | 2,99 |
| 6.8. | Okó (břeh) - deska vnější | 1 | S235 | plech 12 mm | 160 | | 1,23 |
| 6.7. | Okó (břeh) - deska vnitřní | 1 | S235 | plech 12 mm | 143 | | 1,10 |
| 6.6. | Okó závitové tyče (voda) | 1 | S235 | plech 24 mm | 160 | | 2,46 |
| 6.5. | Šroub pravý (voda) | 1 | A2 | Tr 30/P | 400 | | 2,52 |
| 6.4. | Šroub levý (břeh) | 1 | A2 | Tr 30/L | 400 | | 2,52 |
| 6.3. | Náboj pravý, TR 30x6/P | 1 | S235 | tyč 60 mm | 70 | | 1,55 |
| 6.2. | Náboj levý, TR30x6/L | 1 | S235 | tyč 60 mm | 70 | | 1,55 |
| 6.1. | Tyč | 1 | 11 353 | TR 60.3x3.2 | upravit | | 22,37 |
| 5.14. | Objímka krimpovací | 4 | Cu | AN8285/Cu | | | |
| 5.13. | Lanko dl. 400 mm | 2 | 1,4401 | DIN3055 | 400 | | |
| 5.12. | Závačková pružina dvojitá | 2 | A4 | DIN11024 | 80 | | |
| 5.11. | Zástrčka -uchyt | 2 | S235 | plech 4 mm | 160 | | 0,31 |
| 5.10. | Zástrčka -čep | 2 | S235 | tyč 26 mm | 105 | | 0,44 |
| 5.9. | Zajišťovací matice pravá | 1 | bronz | Tr 30/P | | | |
| 5.8. | Zajišťovací matice levá | 1 | bronz | Tr 30/L | | | |
| 5.7. | Madlo | 4 | S235 | tyč 12 mm | 310 | | 0,28 |
| 5.6. | Okó závitové tyče | 2 | S235 | plech 24 mm | 160 | | 2,46 |
| 5.5. | Šroub pravý | 1 | A2 | Tr 30/P | 400 | | 2,52 |
| 5.4. | Šroub levý | 1 | A2 | Tr 30/L | 400 | | 2,52 |
| 5.3. | Náboj pravý, TR 30x6/P | 1 | S235 | tyč 60 mm | 70 | | 1,55 |
| 5.2. | Náboj levý, TR30x6/L | 1 | S235 | tyč 60 mm | 70 | | 1,55 |
| 5.1. | Tyč | 1 | 11 353 | TR 60.3x3.2 | upravit | | 22,37 |
| Poz. | Součást | Kusů | Materiál | Polotovár | rozměr | Poznámka | Hmot. 1ks |

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------|
| odp.proj.: Ing.M.Dadejík | vypracoval : Ing.M.Dadejík | AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČO : 28715624 | |
| okres : Nymburk | obec (město) : Hradištko | | |
| AKCE : VD Hradištko, oprava provizorního hrazení jezu stavba: | | formát : | A3 |
| | | datum : | 12/2021 |
| | | stupeň : | TP |
| | | č.zak.: | 19/2021 |
| název přílohy : Rozperne tyce | | měřítko : 1:20 | č.vyk./paré : D.2.8. |