

TABULKA 1 – OPRAVY PŘÍČNÝCH OBJEKTŮ

				nová dřevěná kulatina				záhozový kámen											
				horní		závěrná		doplnění záhozu z LK do dna						oprava zavázání LB		oprava zavázání PB		odkopávky dna	
staničení ř. km	název / popis	popis poškození / opravy	š. dna (mezi patkami)	délka	počet	délka	počet	tl. záhozu	plocha	celková potřeba kamene	podíl rozebrání zbytků %	objem rozebrání	potřeba dovezeného kamene	typ	rozebrání a přeskládání	typ	rozebrání a přeskládání	prům. hloubka	objem
24,754	stabilizace dna dřevěným prahem – 2x kulatina	chybí kulatina a zához ve dně je odplaven	9,80	12	2	0	0	0,40	50,00	20,00	50,00	10,00	10,00	kamenná zeď – patka z LK na MC	1	dlažba – patka z LK na MC	1	0,30	7,50
	práh bez převýšení z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, zához z lomového kamene nad a pod prahem	kompletní obnova																	
24,870-24,882	balvanitý skluz	chybí kulatina a zához ve dně je odplaven	7,30	0	0	0	0	0,60	76,00	45,60	0,00	0,00	45,60	kamenná zeď – patka z LK na MC	0	nová záhozová patka	0	0,10	7,60
	zához z lomového kamene nad 350 kg, tl. 0,6 m, mezi stávajícím trojitým dř. prahem a dole opřený do nového žb. prahu	kompletní obnova, kromě spodní kulatiny																	
24,882	stabilizace dna trojitým dřevěným prahem – 3x kulatina	poškozené zavázání prahu na PB – nátrž dlažby	6,80	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	záhozová patka / betonová patka dlažby	0	betonová patka zdi/betono vá patka dlažby	1	0,00	0,00
	práh bez převýšení z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, zához z lomového kamene nad a pod prahem	oprava zavázání prahu na PB do nového opevnění svahu rovinaninou z LK																	
24,900	stabilizace dna dřevěným prahem – 2x kulatina	rozplavený zához nad a pod prahem	6,40	0	0	0	0	0,40	37,00	14,80	50,00	7,40	7,40	dlažba z LK – betonová patka	0	dlažba z LK - betonová patka	0	0,20	3,70
	práh bez převýšení z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, zához z lomového kamene nad a pod prahem	doplnění záhozu do dna pod prahem v délce 3m, nad prahem v délce 3m																	
24,980	stabilizace dna dřevěným prahem – 2x kulatina	rozplavený zához pod prahem	6,40	0	0	0	0	0,40	19,20	7,68	50,00	3,84	3,84	dlažba z LK – betonová patka	0	dlažba z LK - betonová patka	0	0,20	1,92
	práh bez převýšení z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, zához z lomového kamene nad a pod prahem	doplnění záhozu do dna pod prahem v délce 3m																	
25,003	stabilizace dna dřevěným prahem – 2x kulatina	poškození opevnění břehů při zavázání dřevěných prahů LB+PB	6,90	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dlažba z LK – betonová patka	2	opěrná zeď s patkou z LK na MC	2	0,00	0,00
	práh bez převýšení z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, zához z lomového kamene nad a pod prahem	rozebrání, přeskládání doplnění kamene																	
25,014	dřevěný stupeň s rybochodem	rozplavený zához pod horním a závěrným prahem	7,30	0	0	0	0	0,40	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	dlažba z LK – betonová patka	0	opěrná zeď s patkou z LK na MC	0	0,00	0,00
	horní přelivná hrana s převýšením z dřevěné kulatiny, závěrný práh z dřevěné kulatiny, zajištění kůly, vývar z LK záhozového, rybochod z dřevěných kulatin	doplnění kamene pod prahy 2 + 2 m3																	
25,038	stabilizace dna dřevěným prahem – 2x kulatina	rozplavený zához nad a pod prahem	9,30	0	0	0	0	0,40	42,00	16,80	50,00	8,40	8,40	dlažba z LK – betonová patka	0	opěrná zeď s patkou z LK na MC	0	0,20	4,20
	práh bez převýšení z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, zához z lomového kamene nad a pod prahem	doplnění záhozu do dna pod prahem v délce 3m, nad prahem v délce 2m																	

25,060	kamenný práh	rozplavený kamenný práh v=0,3 m	9,00	0	0	0	0	0,40	56,00	22,40	30,00	6,72	15,68	betonová zeď	0	opěrná zeď s patkou z LK na MC	0	0,20	7,84
	bez doplnění dřevěnými kulatinami	doplnění záhozu do dna v tl. 0,6m a délce 6 m, zeskluzování plochy záhozu od přelivné hrany ke stávajícímu dnu																	
25,081	dřevěný práh s převýšením v= 0,2m, d= 6,0 m	rozplavený kamenný práh v=0,3 m	8,00	11	3	11	2	0,40	74,00	29,60	20,00	5,92	23,68	dlažba s patkou z LK na MC, 2x zavázání	2	dlažba s patkou z LK na MC, 2x zavázání	2	0,50	29,60
	horní přelivná hrana s převýšením z dřevěné kulatiny, závěrný práh z dřevěné kulatiny, zajištění kůly, vývar z LK záhozového	nový dřevěný práh s převýšením v=0,3m,																	
25,181	stabilizace dna dřevěným prahem – 2x kulatina	poškozené zavázání na LB	7,60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zához s předsazenou patkou	4	dlažba z LK - betonová patka	0	0,00	0,00	
	práh bez převýšení z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, zához z lomového kamene nad a pod prahem	doplnění kamene																	
25,220	stabilizace dna trojitým dřevěným prahem – 3x kulatina	krátká kulatina, rozplavený zához	7,40	10	3	0	0	0,40	36,00	14,40	50,00	7,20	7,20	zához	8	zához s předsazeno u patkou	8	0,20	3,60
	práh bez převýšení z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, zához z lomového kamene nad a pod prahem	výměna kulatiny za delší, piloty ponechat, opravy záhozu při zavázání LB+PB																	
25,239 – 25,242	výmol – bez příčného objektu	výmol ohrožující stabilitu podélného opevnění	7,80	0	0	0	0	0,60	23,40	14,04	0,00	0,00	0,00	dlažba z LK – betonová patka	0	dlažba z LK - betonová patka	0	0,00	0,00
	pod závěrným prahem betonového stupně	doplnění dna záhozem v délce 3 m																	
CELKEM				33,00	8,00	11,00	2,00		189,32		49,48	121,80		17,00		14,00		65,96	