

TABULKA 5.1 – OPRAVY BŘEHOVÉHO OPEVNĚNÍ - DLAŽBY

staničení ř. km							čištění od vegetace (m2)			přespárování (m2)			dozdění dlažby na MC s vyspárováním tl. 250 mm (m2)			rozebrání zbytků dlažby z LK na MC (m3)			doplnění podkladu z betonu tl. 150 mm a šterkopiskového lože tl. 100 mm (m2)			dosyp svahu zeminou	potřeba dovezeného kamene	odpad z přespárování
od	do	břeh	délka	m2/bm	druh opevnění	popis poškození a opravy	celková plocha	%	plocha oprav	celková plocha	%	plocha oprav	celková plocha	%	plocha oprav	celkový objem	%	objem rozebrání	celková plocha	%	plocha dobetonov ání	objem	objem	objem
24,745	24,766	PB	21	1,75	dlažba z LK na MC	čištění 50%, přespárování 20%, pomístné dozdění 5%	36,75	50	18,37	36,75	20	7,35	36,75	5	1,84	9,19	0	0,00	36,75	0	0,00	0,00	0,46	0,37
24,882	25,037	LB	155	3,37	dlažba z LK na MC	čištění 100%, přespárování 30%, pomístné dozdění 5%	522,35	100	522,35	522,35	30	156,70	522,35	5	26,12	130,59	0	0,00	522,35	0	0,00	0,00	6,53	7,84
24,882	24,995	PB	113	4,03	dlažba z LK na MC	čištění 100%, přespárování 30%, pomístné dozdění 5%	455,39	100	455,39	455,39	30	136,62	455,39	5	22,77	113,85	0	0,00	455,39	0	0,00	0,00	5,69	6,83
25,073	25,081	LB	8	3,81	dlažba z LK na MC	čištění 50%, přespárování 50%, dozdění 50%, rozebrání 25%	30,48	50	15,24	30,48	50	15,24	30,48	50	15,24	7,62	25	0,95	30,48	50	15,24	3,05	3,81	0,76
25,097	25,133	LB	36	4,63	dlažba z LK na MC	čištění 50%, přespárování 50%, dozdění 20%	166,68	50	83,34	166,68	50	83,34	166,68	20	33,34	41,67	0	0,00	166,68	0	0,00	0,00	8,33	4,17
25,081	25,135	PB	54	4,33	dlažba z LK na MC	čištění 50%, přespárování 30%, dozdění 10%	233,82	50	116,91	233,82	30	70,15	233,82	10	23,38	58,46	0	0,00	233,82	0	0,00	0,00	5,85	3,51
25,097	25,100	PB	3	4,33	dlažba z LK na MC	dozdění 50%	12,99	0	0,00	12,99	0	0,00	12,99	50	6,50	3,25	0	0,00	12,99	50	6,50	1,30	1,62	0,00
25,135	25,181	PB	46	4,44	dlažba z LK na MC	čištění 100%, přespárování 50%, dozdění 20%	204,24	100	204,24	204,24	50	102,12	204,24	20	40,85	51,06	0	0,00	204,24	0	0,00	0,00	10,21	5,11
25,181	25,197	PB	16	5,20	dlažba z LK na MC	čištění 50%, přespárování 30%, dozdění 10%	83,20	50	41,60	83,20	30	24,96	83,20	10	8,32	20,80	0	0,00	83,20	0	0,00	0,00	2,08	1,25
25,220	25,234	PB	14	3,95	dlažba z LK na MC	čištění 50%, přespárování 20%, dozdění 5%	55,30	50	27,65	55,30	20	11,06	55,30	5	2,77	13,83	0	0,00	55,30	0	0,00	0,00	0,69	0,55
25,234	25,252	PB	18	4,90	dlažba z LK na MC	čištění 50%, přespárování 20%, dozdění 5%	88,20	50	44,10	88,20	20	17,64	88,20	5	4,41	22,05	0	0,00	88,20	0	0,00	0,00	1,10	0,88
25,220	25,252	LB	32	4,00	dlažba z LK na MC	čištění 70%, přespárování 20%, dozdění 5%	128,00	70	89,60	128,00	20	25,60	128,00	5	6,40	32,00	0	0,00	128,00	0	0,00	0,00	1,60	1,28
25,480	25,482	LB	2	3,20	dlažba z LK na MC	rozebrání zbytků opevnění 50%, dozdění 100%	6,40	0	0,00	6,40	0	0,00	6,40	100	6,40	1,60	50	0,80	6,40	100	6,40	1,28	1,60	0,00
25,482	25,492	LB	10	3,20	dlažba z LK na MC	čištění 50%, přespárování 100%, dozdění 10%	32,00	50	16,00	32,00	100	32,00	32,00	10	3,20	8,00	0	0,00	32,00	0	0,00	0,00	0,80	1,60
CELKEM				55,14			1634,79			682,78			201,52			1,75			28,13			5,63	50,38	34,14

TABULKA 5.2 – OPRAVY BŘEHOVÉHO OPEVNĚNÍ - OPĚRNÉ ZDI

staničení ř. km							čištění (m2)			přespárování (m2)			dozdění z opracovaného LK na MC tl. 400 mm (m3)			rozebrání uvolněných kamenů (m3)		
od	do	břeh	délka	m2/bm	druh opevnění	popis poškození a opravy	celková plocha	%	plocha oprav	celková plocha	%	plocha oprav	celková plocha	%	objem oprav	celkový objem	%	objem rozebrání
24,735	24,754	LB	19	1,00	zed' z LK na MC	čištění a přespárování 80% do výšky 1 m, dozdění 30% do výšky 1 m	19,00	80	15,20	19,00	80	15,20	19,00	30	2,28	4,75	15	0,14
24,776	24,882	LB	106	1,00	zed' z LK na MC	čištění a přespárování 80% do výšky 1 m, dozdění 20% do výšky 1 m	106,00	80	84,80	106,00	80	84,80	106,00	20	8,48	26,50	10	0,34
25,133	25,134	LB	1	2,00	zaústění příkopu	oprava kamenné zdi na výtoku	2,00	0	0,00	2,00	100	2,00	2,00	50	0,40	0,50	50	0,08
CELKEM			125,00						100,00			100,00			10,76			0,48

potřeba dovezeného kamene	odpad z přespárování
objem	objem
2,28	0,76
8,48	4,24
0,40	0,10
10,76	5,00