

TABULKA 7 – BILANCE

LOMOVÝ KÁMEN ZÁHOZOVÝ

původ zeminy a kamene	celk. objem konstrukce záhozu	objem zeminy z výkopu nebo z odtěžení nánosů	použití kamene z rozebrání zpět přímo do konstrukce	přebytek kamene z rozebrání nebo odtěžení nánosů	potřeba dovezeného kamene z rozebrání jiné konstrukce nebo odstranění nánosů	potřeba nového lomového kamene	potřeba dovezeného kamene celkem	zpětné využití velkých balvanů pro volně rozmístěné balvany v toku	potřeba materiálu k prostěrkování záhozů	předpokládaný podíl štěrkového materiálu z výkopu pro proštěrkování konstrukcí	potřeba zeminy k zásypům nátrží za opevněním	odvoz – materiál bez možnosti využití
opravy příčných objektů – zához	189,32	65,96	49,48	0,00	78,56	61,28	139,84	0,00	47,33	32,98	0,00	18,63
stabilizace žb. prahy – zához	162,64	10,44	0,00	0,00	0,00	162,64	162,64	0,00	40,66	0,00	0,00	-30,22
opravy paty opěrné zdi – beton – zához do dna	57,60	36,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	14,40	18,00	0,00	21,60
opravy patek opěrných zdí – přespárování a dozdění	37,80	8,36	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00	9,45	4,18	0,00	-1,09
oprava patek – doplnění záhozové patky	78,65	36,30	24,20	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	19,66	18,15	13,50	3,14
opravy břehového opevnění záhozem	113,65	202,05	0,00	0,00	0,00	113,65	113,65	0,00	28,41	101,02	4,65	168,98
odstranění nánosů	248,80	94,40	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	74,64	0,00	94,40
CELKEM	888,46	453,51	73,68	69,76	133,01	432,97	565,98	10,00	159,92	248,97	18,15	275,44

LOMOVÝ KÁMEN OPRACOVANÝ PRO OPRAVY DLAŽEB A ZDÍ

původ zeminy a kamene	celk. objem oprav	použití kamene z rozebrání zpět přímo do konstrukce	přebytek kamene z rozebrání	potřeba dovezeného kamene z rozebrání jiné konstrukce	potřeba nového opracovaného lomového kamene	potřeba dovezeného kamene celkem	zpětné využití	přebytek kamene
opravy paty opěrné zdi – beton	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
opravy patek opěrných zdí – přespárování a dozdění	20,64	5,94	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
oprava patek dlažeb – přespárování a dozdění	40,80	10,10	0,00	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00
opravy břehového opevnění záhozem	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	76,65	13,40
oprava dlažeb	50,38	1,75	0,00	0,00	50,38	50,38	0,00	0,00
oprava zdí	10,76	0,48	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00
CELKEM	122,58	18,27	83,85		106,54			20,60

Kámen z rozebrání zbytků opěrné zdi a odtěžení nánosů se použije pro doplnění dna v rámci oprav příčných objektů a pro doplnění záhozových patek. Přebytek kamene z rozebrání bude použit do dna jako volně roztroušené kameny.