J2

(728.80)

Vrtná souprava: WIRTH B01
Datum: 02/03/2021
Souřadnice: X:1201316.12 Y:778240.998 Z:728.80



	Konstrukční vrstvy vozovky, asfalt, hrubý ostrohranný štěrk.	Výnos (%)	RQD (%)	Parametr Q (NGI)	Zatřídění ČSN731001	Těžitelnost ČSN733050	Těžitelnost ČSN736133	Vrtatelnost (URS)	Geotechnický typ
0.55									GT0
1.75	Žula žlutohnědá, směrem k bázi béžově bílá, zcela rozložená na hrubozrnný písek až drobný ostrohranný štěrk.	100	0	NA	R6	3–4	I	II	GT2a
3.00	Žula dvojslídná, béžově bílá, hrubozrnná, celkově zvětralá, k bázi silně navětralá, v úlomcích a kusech jádra, úderem kladívka se se snadno rozpadá na drobné úlomky.	100	20	NA	R4–R5	4	II	III	GT2b
	Žula béžově bílá až slabě nažloutlá, dvojslídná, hrubě zrnité struktury, nezřetelně tmavě skvrnitá, celkově slabě navětralá, masívní. Jádro těženo převážně v kusech nad 10 cm, místy s porušenějšími polohami (6,00–6,35) s jádrem v ostrohranných úlomcích. Odlučné plochy drsné, místy s nálety oxidů železa.	100	75	23	R3	5–6	III	III–IV	GT2c
		100	85						
		100	55						
		100	65						
7.30	Žula béžově bílá až slabě narůžovělá, dvojslídná, hrubě zrnité struktury, nezřetelně tmavě skvrnitá, celkově zdravá, masívní. Jádro těženo v kusech nad 10 cm. V 8,40 patrno proinjektování. Odlučné plochy drsné, mírně zazubené.	100	90	30	R2	6	III	V	
		100	100						
		100	95						

VZ3 Vzorek jádra

DOKUMENTACE PRŮZKUMNÝCH VRTŮ
Příloha č. 4.2